



Wtyk złącza CAMLOCK A z gwintem wewnętrznym, stal nierdzewna

Wtyk złącza CAMLOCK A z gwintem wewnętrznym BSP lub NPT wykonany wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 10 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK A 1/2", AISI 316 Indeks: AC-A-050-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,41 zł (16,49 zł) +10szt 8,94 zł (11,00 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1/2"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0,061		
Złącze CAMLOCK A 1/2", AISI 316 Indeks: AC-A-050-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,75 zł (52,58 zł) +10szt 28,50 zł (35,06 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1/2"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.061	
Złącze CAMLOCK A 1/2" NPT, AISI 316 Indeks: AC-A-050-SSX-NPT	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 8,94 zł (11,00 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1/2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.061	
Złącze CAMLOCK A 1/2" NPT, AISI 316 Indeks: AC-A-050-SS-NPT	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,43 zł (79,25 zł) +10szt 42,95 zł (52,83 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1/2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.061	
Złącze CAMLOCK A 3/4", AISI 316 Indeks: AC-A-075-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,64 zł (24,16 zł) +10szt 13,10 zł (16,11 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.085		
Złącze CAMLOCK A 3/4", AISI 316 Indeks: AC-A-075-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,82 zł (68,66 zł) +10szt 37,21 zł (45,77 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.106		
Złącze CAMLOCK A 3/4" NPT, AISI 316 Indeks: AC-A-075-SSX-NPT	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,64 zł (24,16 zł) +10szt 13,10 zł (16,11 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.08	
Złącze CAMLOCK A 3/4" NPT, AISI 316 Indeks: AC-A-075-SS-NPT		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 73,96 zł (90,97 zł) +10szt 49,31 zł (60,65 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3/4"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.11	
Złącze CAMLOCK A 1", AISI 316 Indeks: AC-A-100-SSX		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 25,74 zł (31,66 zł) +10szt 17,16 zł (21,11 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.138	

Złącze CAMLOCK A 1", AISI 316 Indeks: AC-A-100-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 67,81 zł (83,41 zł) +10szt 45,21 zł (55,61 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.138		
Złącze CAMLOCK A 1" NPT, AISI 316 Indeks: AC-A-100-SSX-NPT	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 26,69 zł (32,83 zł) +10szt 17,79 zł (21,88 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.121		
Złącze CAMLOCK A 1" NPT, AISI 316 Indeks: AC-A-100-SS-NPT	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,11 zł (108,38 zł) +10szt 58,74 zł (72,25 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.5		
Złącze CAMLOCK A 1.1/4", AISI 316 Indeks: AC-A-125-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,77 zł (44,00 zł) +10szt 23,84 zł (29,32 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1.1/4"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.19		
Złącze CAMLOCK A 1.1/4", AISI 316 Indeks: AC-A-125-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,03 zł (116,89 zł) +10szt 63,35 zł (77,92 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1.1/4"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.282	
Złącze CAMLOCK A 1.1/4" NPT, AISI 316 Indeks: AC-A-125-SSX-NPT	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,37 zł (49,66 zł) +10szt 26,91 zł (33,10 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/4"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.282	
Złącze CAMLOCK A 1.1/4" NPT, AISI 316 Indeks: AC-A-125-SS-NPT	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 120,25 zł (147,91 zł) +10szt 80,17 zł (98,61 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/4"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.282	
Złącze CAMLOCK A 1.1/2", AISI 316 Indeks: AC-A-150-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 44,57 zł (54,82 zł) +10szt 29,71 zł (36,54 zł)
Dane techniczne			

Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.25	
Złącze CAMLOCK A 1.1/2", AISI 316 Indeks: AC-A-150-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 120,40 zł (148,09 zł) +10szt 80,27 zł (98,73 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.297	
Złącze CAMLOCK A 2", AISI 316 Indeks: AC-A-200-SSX		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 65,16 zł (80,15 zł) +5szt 43,44 zł (53,43 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.382	
Złącze CAMLOCK A 2", AISI 316 Indeks: AC-A-200-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 148,70 zł(182,90 zł) +5szt 99,13 zł(121,93 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.38	
Złącze CAMLOCK A 2" NPT, AISI 316 Indeks: AC-A-200-SSX-NPT		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 65,16 zł(80,15 zł) +5szt 43,44 zł(53,43 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	

Masa [kg]		0.38	
Złącze CAMLOCK A 2" NPT, AISI 316 Indeks: AC-A-200-SS-NPT	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 189,29 zł(232,83 zł) +5szt 126,19 zł(155,21 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.38	
Złącze CAMLOCK A 2.1/2", AISI 316 Indeks: AC-A-250-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 99,57 zł(122,47 zł) +5szt 66,38 zł(81,65 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2.1/2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.594	
Złącze CAMLOCK A 2.1/2", AISI 316 Indeks: AC-A-250-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 267,87 zł(329,48 zł) +5szt 178,58 zł(219,65 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	2.1/2"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.777		
Złącze CAMLOCK A 3", AISI 316 Indeks: AC-A-300-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 119,49 zł(146,97 zł) +5szt 79,66 zł(97,98 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.574		
Złącze CAMLOCK A 3", AISI 316 Indeks: AC-A-300-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 279,55 zł(343,85 zł) +5szt 186,37 zł(229,24 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		

Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.8	
Złącze CAMLOCK A 3" NPT, AISI 316 Indeks: AC-A-300-SSX-NPT	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 119,49 zł(146,97 zł) +5szt 79,66 zł(97,98 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.8	
Złącze CAMLOCK A 3" NPT, AISI 316 Indeks: AC-A-300-SS-NPT	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 343,98 zł(423,10 zł) +5szt 229,32 zł(282,06 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.8	
Złącze CAMLOCK A 4", AISI 316 Indeks: AC-A-400-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 232,07 zł(285,45 zł) +3szt 154,71 zł(190,29 zł)

Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	4"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.97		
Złącze CAMLOCK A 4", AISI 316 Indeks: AC-A-400-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 438,25 zł(539,05 zł) +3szt 292,16 zł(359,36 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	4"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	1.871		
Złącze CAMLOCK A 4" NPT, AISI 316 Indeks: AC-A-400-SSX-NPT	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 201,32 zł(247,62 zł) +3szt 134,21 zł(165,08 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	4"		

Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.87	
Złącze CAMLOCK A 4" NPT, AISI 316 Indeks: AC-A-400-SS-NPT		Na zapytanie	Po potwierdzeniu
Cena na zapytanie			
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		4"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.87	
Złącze CAMLOCK A 5", AISI 316 Indeks: AC-A-500-SSX		W magazynie	Wysyłka w 24h
			+1szt 386,38 zł(475,25 zł) +3szt 257,58 zł(316,82 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		5"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		5"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		9	
Masa [kg]		3.151	
Złącze CAMLOCK A 5", AISI 316 Indeks: AC-A-500-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 485,88 zł(1 827,63 zł) +3szt 990,59 zł(1 218,43 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		5"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		5"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		9	
Masa [kg]		3.151	
Złącze CAMLOCK A 6", AISI 316 Indeks: AC-A-600-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 699,41 zł(860,27 zł) +3szt 466,27 zł(573,51 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		6"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		6"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		9	
Masa [kg]		2.7	
Złącze CAMLOCK A 6", AISI 316 Indeks: AC-A-600-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 333,19 zł(1 639,82 zł) +3szt 888,79 zł(1 093,21 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	

Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Rodzaj materiału	AISI 316
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	6"
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Typ przyłącza 2	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	9
Masa [kg]	3.011