



Wtyk złącza CAMLOCK E z karbowaną końcówką do węża, polipropylen

Wtyk złącza CAMLOCK E z karbowaną końcówką do węża wykonany wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 7 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK E 3/4", wąż 1/2" polipropylen Indeks: AC-E-050-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,46 zł(7,95 zł) +10szt 4,31 zł(5,30 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5		
Masa [kg]	0.021		
Złącze CAMLOCK E 3/4", polipropylen Indeks: AC-E-075-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,71 zł(3,33 zł) +10szt 1,81 zł(2,23 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	7		

Masa [kg]		0.023	
Złącze CAMLOCK E 3/4" polipropylen Indeks: AC-E-075-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,46 zł(7,95 zł) +10szt 4,31 zł(5,30 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3/4"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0.022	
Złącze CAMLOCK E 1", polipropylen Indeks: AC-E-100-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,98 zł(3,67 zł) +10szt 1,99 zł(2,45 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0.038	
Złącze CAMLOCK E 1" polipropylen Indeks: AC-E-100-P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,92 zł(8,51 zł) +10szt 4,61 zł(5,67 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	

Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0.037	
Złącze CAMLOCK E 1", wąż 1.1/4" polipropylen Indeks: AC-E-125-P		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 9,84 zł(12,10 zł) +10szt 6,56 zł(8,07 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0.075	
Złącze CAMLOCK E 1.1/2", polipropylen Indeks: AC-E-150-PX		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 7,04 zł(8,66 zł) +10szt 4,70 zł(5,78 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0.077	

Złącze CAMLOCK E 1.1/2" polipropylen Indeks: AC-E-150-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,84 zł(12,10 zł) +10szt 6,56 zł(8,07 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1.1/2"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	7		
Masa [kg]	0.091		
Złącze CAMLOCK E 2", polipropylen Indeks: AC-E-200-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,62 zł(11,83 zł) +5szt 6,41 zł(7,88 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	2"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	7		
Masa [kg]	0.127		
Złącze CAMLOCK E 2" polipropylen Indeks: AC-E-200-P	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 12,30 zł(15,13 zł) +5szt 8,20 zł(10,09 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	2"		

Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0.11	
Złącze CAMLOCK E 3", polipropylen Indeks: AC-E-300-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,95 zł (17,16 zł) +5szt 9,30 zł (11,44 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		4	
Masa [kg]		0.326	
Złącze CAMLOCK E 3" polipropylen Indeks: AC-E-300-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,74 zł (69,79 zł) +5szt 37,83 zł (46,53 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		4	
Masa [kg]		0.267	

Złącze CAMLOCK E 4", polipropylen Indeks: AC-E-400-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 36,44 zł (44,82 zł) +3szt 24,30 zł (29,89 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	4"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	4		
Masa [kg]	0.709		
Złącze CAMLOCK E 4" polipropylen Indeks: AC-E-400-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 97,34 zł (119,73 zł) +3szt 64,89 zł (79,81 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	4"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	4		
Masa [kg]	0.354		