



Wtyk złącza CAMLOCK ERS z gładką końcówką do węża, stal nierdzewna

Wtyk złącza CAMLOCK ERS z gładką końcówką do węża wykonany wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326). Powszechnie zastosowany jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 10 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK ERS 1/2", AISI 316 Indeks: AC-ERS-050-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 140,80 zł(173,18 zł) +5szt 113,98 zł(140,20 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1/2"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Złącze CAMLOCK ERS 1/2", AISI 316 Indeks: AC-ERS-050-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,49 zł(33,81 zł) +10szt 18,32 zł(22,53 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1/2"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0,071		
Złącze CAMLOCK ERS 3/4", AISI 316 Indeks: AC-ERS-075-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 73,50 zł(90,41 zł) +10szt 49,00 zł(60,27 zł)

Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.128		
Złącze CAMLOCK ERS 3/4", AISI 316 Indeks: AC-ERS-075-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,58 zł (38,84 zł) +10szt 21,06 zł (25,90 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.118		
Złącze CAMLOCK ERS 1", AISI 316 Indeks: AC-ERS-100-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 92,88 zł (114,24 zł) +10szt 61,92 zł (76,16 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1"		
Opis przyłącza	wtyk typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		

Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.192	
Złącze CAMLOCK ERS 1", AISI 316 Indeks: AC-ERS-100-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,82 zł (52,67 zł) +10szt 28,54 zł (35,10 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.18	
Złącze CAMLOCK ERS 1.1/4", AISI 316 Indeks: AC-ERS-125-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 140,70 zł (173,06 zł) +10szt 93,80 zł (115,37 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/4"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.326	
Złącze CAMLOCK ERS 1.1/4", AISI 316 Indeks: AC-ERS-125-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 76,91 zł (94,60 zł) +10szt 51,27 zł (63,06 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	

Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/4"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.18	
Złącze CAMLOCK ERS 1.1/2", AISI 316 Indeks: AC-ERS-150-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 163,61 zł(201,24 zł) +3szt 109,07 zł(134,16 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.552	
Złącze CAMLOCK ERS 1.1/2", AISI 316 Indeks: AC-ERS-150-SSX		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 77,97 zł(95,90 zł) +10szt 51,98 zł(63,94 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.366	
Złącze CAMLOCK ERS 2", AISI 316 Indeks: AC-ERS-200-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 231,42 zł(284,65 zł) +5szt 154,28 zł(189,76 zł)
Dane techniczne			

Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.504	
Złącze CAMLOCK ERS 2", AISI 316 Indeks: AC-ERS-200-SSX		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 117,35 zł(144,34 zł) +5szt 78,23 zł(96,22 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.504	
Złącze CAMLOCK ERS 2.1/2", AISI 316 Indeks: AC-ERS-250-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 334,91 zł(411,94 zł) +5szt 223,27 zł(274,62 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2.1/2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.1	
Złącze CAMLOCK ERS 2.1/2", AISI 316 Indeks: AC-ERS-250-SSX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 206,55 zł(254,06 zł) +5szt 137,70 zł(169,37 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2.1/2"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.1	
Złącze CAMLOCK ERS 3", AISI 316 Indeks: AC-ERS-300-SSX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 486,84 zł(598,81 zł) +5szt 324,56 zł(399,21 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.621	
Złącze CAMLOCK ERS 3", AISI 316 Indeks: AC-ERS-300-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 226,50 zł(278,60 zł) +5szt 151,00 zł(185,73 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3"	

Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.621	
Złącze CAMLOCK ERS 4", AISI 316 Indeks: AC-ERS-400-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 954,60 zł (1 174,16 zł) +5szt 636,40 zł (782,77 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		4"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Złącze CAMLOCK ERS 4", AISI 316 Indeks: AC-ERS-400-SSX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 441,24 zł (542,73 zł) +3szt 294,16 zł (361,82 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		4"	
Opis przyłącza		wtyk typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.84	