



Wtyk złącza dźwigniowego ANFOR z kołnierzem PN 10, stal ocynkowana, typ A.46

Wtyk złącza dźwigniowego ANFOR z kołnierzem PN 10 do zastosowania między innymi w gospodarstwach rolnych, ogrodnictwie, przemyśle, budownictwie, budowie dróg i tuneli, odprowadzaniu wód gruntowych, oczyszczalniach, odprowadzaniu ścieków, ochronie środowiska. Materiał: stal ocynkowana. Ciśnienie robocze: od 5 bar do 19 bar (w zależności od rozmiaru złącza). Temperatura pracy: od -20°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk ANFOR 60 mm, kołnierz PN10 / DN65, stal ocynk. Indeks: OM-A46-060-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 145,07 zł(178,44 zł) +5szt 128,00 zł(157,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN60		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN65		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN19		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	19		
Masa [kg]	0		
Wtyk ANFOR 80 mm, kołnierz PN10 / DN80, stal ocynk. Indeks: OM-A46-080-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 190,81 zł(234,70 zł) +5szt 168,36 zł(207,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN80		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN20		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Wtyk ANFOR 100 mm, kołnierz PN10 / DN100, stal ocynk. Indeks: OM-A46-100-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 237,73 zł(292,41 zł) +5szt 209,76 zł(258,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN100		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN100		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN21		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	14		
Masa [kg]	0		
Wtyk ANFOR 120 mm, kołnierz PN10 / DN125, stal ocynk. Indeks: OM-A46-120-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 316,00 zł(388,68 zł) +5szt 278,82 zł(342,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN120		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN125		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN22		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		13	
Masa [kg]		0	
Wtyk ANFOR 150 mm, kołnierz PN10 / DN150, stal ocynk. Indeks: OM-A46-150-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 416,58 zł(512,39 zł) +5szt 367,57 zł(452,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe ANFOR	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN150	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN150	
Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN23	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Masa [kg]		0	
Wtyk ANFOR 200 mm, kołnierz PN10 / DN200, stal ocynk. Indeks: OM-A46-200-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 709,01 zł(872,08 zł) +5szt 625,59 zł(769,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe ANFOR	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN200	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN200	
Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN24	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Masa [kg]		0	

Wtyk ANFOR 250 mm, kołnierz PN10 / DN250, stal ocynk. Indeks: OM-A46-250-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 055,19 zł(1 297,88 zł) +5szt 931,05 zł(1 145,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN250		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN250		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN25		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5		
Masa [kg]	0		
Wtyk ANFOR 300 mm, kołnierz PN10 / DN300, stal ocynk. Indeks: OM-A46-300-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 522,69 zł(1 872,91 zł) +5szt 1 343,55 zł(1 652,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN300		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN300		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN26		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5		
Masa [kg]	0		
Wtyk ANFOR 400 mm, kołnierz PN10 / DN400, stal ocynk. Indeks: OM-A46-400-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 873,81 zł(3 534,79 zł) +5szt 2 535,71 zł(3 118,92 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN400
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN400
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN27
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5
Masa [kg]	0