



Wtyk złącza dźwigniowego BAUER z kołnierzem PN 10, stal węglowa, B.46

Wtyk złącza dźwigniowego BAUER z kołnierzem PN 10 o szerokim zastosowaniu między innymi w gospodarstwach rolnych, ogrodnictwie, przemyśle, budownictwie, budowie dróg i tuneli, odwadnianiu wód gruntowych, oczyszczalniach, odprowadzaniu ścieków, ochronie środowiska. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Ciśnienie robocze: 20 bar (do rozmiaru 89 mm), 12 bar (do rozmiaru powyżej 89 mm). Temperatura pracy: od -20°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk BAUER 50 mm, kołnierz DN50, stal ocynk. Indeks: OM-B46-050-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 206,52 zł(254,02 zł) +5szt 183,57 zł(225,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN50		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN50		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN17		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	2,85		
Wtyk BAUER 76 mm, kołnierz DN65, stal ocynk. Indeks: OM-B46-076-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 284,01 zł(349,33 zł) +5szt 252,45 zł(310,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		

Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN65		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN18		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	4.6		
Wtyk BAUER 76 mm, kołnierz DN80, stal ocynk. Indeks: OM-B46-076-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 293,67 zł(361,21 zł) +5szt 261,04 zł(321,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN19		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	0		
Wtyk BAUER 89 mm, kołnierz DN80, stal ocynk. Indeks: OM-B46-089-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 367,64 zł(452,20 zł) +5szt 326,79 zł(401,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN89		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN20		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		

Masa [kg]		5.9	
Wtyk BAUER 108 mm, kołnierz DN100, stal ocynk. Indeks: OM-B46-108-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 411,27 zł(505,86 zł) +5szt 365,57 zł(449,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN108		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN100		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN21		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]		7.7	
Wtyk BAUER 133 mm, kołnierz DN125, stal ocynk. Indeks: OM-B46-133-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 548,67 zł(674,86 zł) +5szt 487,71 zł(599,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN125		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN22		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]		10.4	
Wtyk BAUER 159 mm, kołnierz DN150, stal ocynk. Indeks: OM-B46-159-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 649,03 zł(798,31 zł) +5szt 576,91 zł(709,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN159		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN150		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN23		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	13.6		
Wtyk BAUER 194 mm, kołnierz DN200 PN10, stal ocynk. Indeks: OM-B46-194-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 220,04 zł(1 500,65 zł) +5szt 1 084,48 zł(1 333,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN194		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN200		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN24		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	21.15		