



Wtyk złącza dźwigniowego LAUX 42 z gwintem zewnętrznym BSP, stal węglowa, KVG

Wtyk złącza dźwigniowego LAUX 42 z gwintem zewnętrznym BSP o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk KVG 38 mm z GZ 1.1/4", stal ocynk. Indeks: TF-KVG-038-125	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN38		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.4		
Wtyk KVG 38 mm z GZ 1.1/2", stal ocynk. Indeks: TF-KVG-038-150	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN38		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0.4	
Wtyk KVG 48 mm z GZ 1.1/2", stal ocynk. Indeks: TF-KVG-048-150		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 314,94 zł(387,38 zł) +5szt 279,95 zł(344,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN48	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0.7	
Wtyk KVG 48 mm z GZ 2", stal ocynk. Indeks: TF-KVG-048-200		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 250,51 zł(308,13 zł) +5szt 222,67 zł(273,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN48	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0.7	
Wtyk KVG 76 mm z GZ 2", stal ocynk. Indeks: TF-KVG-076-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 327,16 zł(402,41 zł) +5szt 290,81 zł(357,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN76	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		1.4	
Wtyk KVG 76 mm z GZ 2.1/2", stal ocynk. Indeks: TF-KVG-076-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 310,50 zł(381,92 zł) +5szt 276,00 zł(339,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN76	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		1.1	
Wtyk KVG 76 mm z GZ 3", stal ocynk. Indeks: TF-KVG-076-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 301,05 zł(370,29 zł) +5szt 267,60 zł(329,15 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	1.2		
Wtyk KVG 102 mm z GZ 3", stal ocynk. Indeks: TF-KVG-102-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 512,68 zł(630,60 zł) +5szt 455,71 zł(560,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	1.5		
Wtyk KVG 102 mm z GZ 4", stal ocynk. Indeks: TF-KVG-102-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 424,36 zł(521,96 zł) +5szt 377,21 zł(463,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		

Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	1.9		
Wtyk KVG 133 mm z GZ 5", stal ocynk. Indeks: TF-KVG-133-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 890,94 zł(1 095,86 zł) +5szt 791,95 zł(974,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	2.3		
Wtyk KVG 152 mm z GZ 6", stal ocynk. Indeks: TF-KVG-152-600	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 447,50 zł(1 780,43 zł) +5szt 1 286,67 zł(1 582,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN152		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5
Masa [kg]	3.6