



Wtyk złącza dźwigniowego LAUX 42 z króćcem do dospawania, KKV

Wtyk złącza dźwigniowego LAUX 42 z przyłączem do dospawania o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Materiał: stal ocynkowana, stal czarna, aluminium lub stal AISI 316L. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk KKV 38 mm do dospaw. 38 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-038-038	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal cynkowana		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN38		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 38 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.2		
Wtyk KKV 38 mm do dospaw. 38 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-038-038-BS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN38		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 38 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.2		

Wtyk KKV 38 mm do dospaw. 38 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-038-038-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN38		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 38 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 50 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-048-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 198,34 zł(243,96 zł) +5szt 176,30 zł(216,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal cynkowana		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN48		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 50 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.4		
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 50 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-048-050-BS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN48		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 50 mm		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0.4	
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 50 mm, aluminium Indeks: TF-KKV-048-050-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN48	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 50 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 51 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-048-051-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 460,25 zł(566,11 zł) +5szt 402,72 zł(495,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN48	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 51 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 60 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-048-060	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN48	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	

Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 60 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0.4	
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 60 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-048-060-BS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal czarna	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN48	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 60 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0.4	
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 60 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-048-060-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN48	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 60 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 60 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-076-060	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN76	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	

Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 60 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.7		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 60 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-076-060-BS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 60 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.7		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 60 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-076-060-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 60 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 76 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-076-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 208,63 zł(256,61 zł) +5szt 185,45 zł(228,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal cynkowana		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		

Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 76 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.7		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 76 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-076-076-BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 200,50 zł(246,62 zł) +5szt 178,23 zł(219,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 76 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.7		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 76 mm, aluminium Indeks: TF-KKV-076-076-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 76 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 76 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-076-076-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 450,70 zł(554,36 zł) +5szt 394,36 zł(485,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 76 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 84 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-076-084-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 523,76 zł(644,22 zł) +5szt 458,29 zł(563,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 84 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 89 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-076-089	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal cynkowana		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 89 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.7		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 89 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-076-089-BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 378,25 zł(465,25 zł) +5szt 336,22 zł(413,55 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 89 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.7		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 89 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-076-089-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 566,47 zł(696,76 zł) +5szt 495,66 zł(609,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 89 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 102 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-102-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 250,90 zł(308,61 zł) +5szt 223,02 zł(274,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal cynkowana		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 102 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	1.2		

Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 102 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-102-102-BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 237,35 zł(291,94 zł) +5szt 210,98 zł(259,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 102 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	1.2		
Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 102 mm, aluminium Indeks: TF-KKV-102-102-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 102 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 103 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-102-103-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 524,88 zł(645,60 zł) +5szt 459,27 zł(564,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		

Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 103 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 114 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-102-114	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 317,55 zł(390,59 zł) +5szt 282,27 zł(347,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN102	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 114 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		1.2	
Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 114 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-102-114-BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 315,39 zł(387,93 zł) +5szt 280,34 zł(344,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal czarna	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN102	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 114 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		1.2	
Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 114 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-102-114-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 667,06 zł(820,48 zł) +5szt 583,68 zł(717,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN102	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	

Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 114 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0.965	
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 127 mm, aluminium Indeks: TF-KKV-133-127-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 127 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 129 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-133-129-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 881,17 zł(1 083,84 zł) +5szt 771,02 zł(948,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 129 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 133 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-133-133	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 378,79 zł(465,91 zł) +5szt 336,70 zł(414,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana	

Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 133 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		1.6	
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 133 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-133-133-BS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 359,28 zł(441,91 zł) +5szt 319,36 zł(392,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal czarna	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 133 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		1.6	
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 139 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-133-139		Na zapytanie	Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 139 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		1.6	
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 139 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-133-139-BS		Na zapytanie	Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 139 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	1.6		
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 139 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-133-139-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 139 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 152 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-152-152	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 160,00 zł (196,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal cynkowana		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN152		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 152 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		

Masa [kg]		2.8	
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 152 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-152-152-BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 438,94 zł(539,90 zł) +5szt 390,17 zł(479,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN152		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 152 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]		2.8	
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 152 mm, aluminium Indeks: TF-KKV-152-152-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN152		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 152 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 154 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-152-154-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 152,04 zł(1 417,01 zł) +5szt 1 008,04 zł(1 239,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN152		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 154 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 168 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-152-168	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN152	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 168 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		2.8	
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 168 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-152-168-BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 501,80 zł(617,21 zł) +5szt 446,04 zł(548,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal czarna	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN152	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 168 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		2.8	
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 168 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-152-168-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 457,19 zł(1 792,34 zł) +5szt 1 275,04 zł(1 568,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN152	

Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 168 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 204 mm do dospaw. 204 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-204-204	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN204	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 204 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		8	
Wtyk KKV 204 mm do dospaw. 204 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-204-204-BS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal czarna	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN204	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 204 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		8	
Wtyk KKV 204 mm do dospaw. 204 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-204-204-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	

Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN204		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 204 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 204 mm do dospaw. 219 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-204-219	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal cynkowana		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN204		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 219 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	8		