



Wtyk złącza dźwigniowego LAUX 42 z króćcem do dospawania, KKV

Wtyk złącza dźwigniowego LAUX 42 z przyłączem do dospawania o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Materiał: stal ocynkowana, stal czarna, aluminium lub stal AISI 316L. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk KKV 38 mm do dospaw. 38 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-038-038	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal cynkowana		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN38		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 38 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.2		
Wtyk KKV 38 mm do dospaw. 38 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-038-038-BS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN38		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 38 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.2		

Wtyk KKV 38 mm do dospaw. 38 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-038-038-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN38		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 38 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 50 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-048-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 199,41 zł(245,27 zł) +5szt 177,25 zł(218,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal cynkowana		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN48		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 50 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.4		
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 50 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-048-050-BS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN48		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 50 mm		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0.4	
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 50 mm, aluminium Indeks: TF-KKV-048-050-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN48	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 50 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 51 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-048-051-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 463,12 zł(569,64 zł) +5szt 405,23 zł(498,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN48	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 51 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 60 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-048-060	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN48	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	

Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 60 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0.4	
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 60 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-048-060-BS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal czarna	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN48	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 60 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0.4	
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 60 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-048-060-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN48	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 60 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 60 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-076-060	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN76	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	

Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 60 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.7		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 60 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-076-060-BS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 60 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.7		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 60 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-076-060-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 60 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 76 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-076-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 209,96 zł(258,25 zł) +5szt 186,63 zł(229,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal cynkowana		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		

Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 76 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.7		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 76 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-076-076-BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 201,63 zł(248,00 zł) +5szt 179,22 zł(220,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 76 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.7		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 76 mm, aluminium Indeks: TF-KKV-076-076-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 76 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 76 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-076-076-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 453,33 zł(557,60 zł) +5szt 396,66 zł(487,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 76 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 84 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-076-084-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 527,06 zł(648,28 zł) +5szt 461,18 zł(567,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 84 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 89 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-076-089	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal cynkowana		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 89 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0.7		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 89 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-076-089-BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 380,48 zł(467,99 zł) +5szt 338,21 zł(416,00 zł)
Dane techniczne			

	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal czarna	
	Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42	
	Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76	
	Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego	
	Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak	
	Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
	Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 89 mm	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5	
	Masa [kg]	0.7	
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 89 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-076-089-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 569,68 zł(700,71 zł) +5szt 498,47 zł(613,12 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna	
	Rodzaj materiału	AISI 316L	
	Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42	
	Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76	
	Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego	
	Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak	
	Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
	Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 89 mm	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5	
	Masa [kg]	0	
Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 102 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-102-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 252,17 zł(310,17 zł) +5szt 224,15 zł(275,70 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal cynkowana	
	Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42	
	Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102	
	Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego	
	Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak	
	Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
	Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 102 mm	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5	
	Masa [kg]	1.2	

Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 102 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-102-102-BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 238,84 zł(293,77 zł) +5szt 212,30 zł(261,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 102 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	1.2		
Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 102 mm, aluminium Indeks: TF-KKV-102-102-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 102 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 103 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-102-103-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 528,21 zł(649,70 zł) +5szt 462,18 zł(568,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		

Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 103 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 114 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-102-114	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 319,38 zł(392,84 zł) +5szt 283,90 zł(349,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN102	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 114 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		1.2	
Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 114 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-102-114-BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 317,16 zł(390,11 zł) +5szt 281,92 zł(346,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal czarna	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN102	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 114 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		1.2	
Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 114 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-102-114-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 671,06 zł(825,40 zł) +5szt 587,18 zł(722,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN102	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	

Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 114 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0.965	
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 127 mm, aluminium Indeks: TF-KKV-133-127-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 127 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 129 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-133-129-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 886,50 zł(1 090,40 zł) +5szt 775,68 zł(954,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 129 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 133 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-133-133	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 381,04 zł(468,68 zł) +5szt 338,70 zł(416,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana	

Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 133 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		1.6	
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 133 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-133-133-BS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 361,60 zł(444,77 zł) +5szt 321,42 zł(395,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal czarna	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 133 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		1.6	
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 139 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-133-139		Na zapytanie	Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 139 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		1.6	
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 139 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-133-139-BS		Na zapytanie	Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 139 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	1.6		
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 139 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-133-139-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 139 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 152 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-152-152	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 318,36 zł (391,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal cynkowana		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN152		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 152 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		

Masa [kg]		2.8	
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 152 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-152-152-BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 441,58 zł(543,14 zł) +5szt 392,52 zł(482,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal czarna	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN152	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 152 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		2.8	
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 152 mm, aluminium Indeks: TF-KKV-152-152-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN152	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 152 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 154 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-152-154-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 158,95 zł(1 425,51 zł) +5szt 1 014,08 zł(1 247,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN152	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	

Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 154 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 168 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-152-168	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN152	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 168 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		2.8	
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 168 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-152-168-BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 504,90 zł(621,03 zł) +5szt 448,80 zł(552,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal czarna	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN152	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 168 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		2.8	
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 168 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-152-168-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 465,97 zł(1 803,14 zł) +5szt 1 282,73 zł(1 577,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN152	

Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 168 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 204 mm do dospaw. 204 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-204-204	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN204	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 204 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		8	
Wtyk KKV 204 mm do dospaw. 204 mm, stal czarna Indeks: TF-KKV-204-204-BS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal czarna	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN204	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 204 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		8	
Wtyk KKV 204 mm do dospaw. 204 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-204-204-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	

Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN204		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 204 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 204 mm do dospaw. 219 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KKV-204-219	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal cynkowana		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN204		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 219 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	8		