



Wtyk złącza dźwigniowego LAUX 42 z króćcem do dospawania, stal nierdzewna, KKV

Wtyk złącza dźwigniowego LAUX 42 z przyłączem do dospawania o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Materiał: stal AISI 316. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk KKV 38 mm do dospaw. 38 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-038-038-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN38		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 38 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 51 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-048-051-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 404,37 zł(497,38 zł) +5szt 353,82 zł(435,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN48		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 51 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 60 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-048-060-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN48		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 60 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 60 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-076-060-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 60 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 76 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-076-076-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 395,97 zł(487,04 zł) +5szt 346,48 zł(426,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 76 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		

Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 84 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-076-084-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 460,16 zł(566,00 zł) +5szt 402,64 zł(495,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 84 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 89 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-076-089-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 497,68 zł(612,15 zł) +5szt 435,47 zł(535,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 89 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 103 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-102-103-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 461,15 zł(567,21 zł) +5szt 403,50 zł(496,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 103 mm		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 114 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-102-114-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 586,06 zł(720,85 zł) +5szt 512,80 zł(630,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN102	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 114 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0.965	
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 129 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-133-129-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 774,17 zł(952,23 zł) +5szt 677,40 zł(833,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 129 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 139 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-133-139-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	

Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 139 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 154 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-152-154-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 012,15 zł(1 244,94 zł) +5szt 885,63 zł(1 089,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN152	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 154 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 168 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-152-168-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 280,25 zł(1 574,71 zł) +5szt 1 120,22 zł(1 377,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN152	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy 168 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Wtyk KKV 204 mm do dospaw. 204 mm, AISI 316 Indeks: TF-KKV-204-204-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN204	
Opis przyłącza		wtyk złącza dźwigniowego	

Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy 204 mm
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5
Masa [kg]	0