



Wyjątkowo odporny na ścieranie węży do piaskowania ORINOCO HP®

Wąż tłoczny do piaskowania niezwykle odporny na ścieranie. Gruba warstwa wewnętrzna z gumy o wyjątkowo dobrej odporności na ścieranie (40±5 mm³ wg ISO 4649 / DIN 53516). Przewyższa wymagania normy ISO 3861:2008. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna antystatyczna zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrycznych. Używany do mocno ścierających materiałów takich jak piasek kwarcowy, śrut stalowy, korund, szkło przy obróbce strumieniowo-ściernej konstrukcji stalowych, odlewów, powierzchni betonowych itp. Montowany ze specjalnymi końcówkami do piaskowania. Długość standardowa: 60 m / 40 m dla średnicy 16 mm (lub 120 m - kontakt z Tubes International). Warstwa wewnętrzna: czarna guma NR/SBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ORINOCO HP 13x27 mm Indeks: IV-ORINOCOHP-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 52,46 zł (64,53 zł) +40m 44,59 zł (54,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	opłot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.48		
Długość standardowa [m]	60; 120		
Wąż ORINOCO HP 16x30 mm Indeks: IV-ORINOCOHP-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 58,87 zł (72,41 zł) +40m 50,04 zł (61,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	opłot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		42	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.56	
Długość standardowa [m]		40; 120	
Wąż ORINOCO HP 19x33 mm Indeks: IV-ORINOCOHP-19		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 60,90 zł (74,91 zł) +40m 51,77 zł (63,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		33	
Grubość ścianki [mm]		7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		42	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.64	
Długość standardowa [m]		60; 120	
Wąż ORINOCO HP 25x39 mm Indeks: IV-ORINOCOHP-25		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 66,67 zł (82,00 zł) +40m 56,67 zł (69,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		39	
Grubość ścianki [mm]		7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		42	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.78	
Długość standardowa [m]		60; 120	
Wąż ORINOCO HP 32x48 mm Indeks: IV-ORINOCOHP-32		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 82,81 zł (101,86 zł) +40m 70,39 zł (86,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.11		
Długość standardowa [m]	60; 120		
Wąż ORINOCO HP 38x54 mm Indeks: IV-ORINOCOHP-38	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 100,01 zł (123,01 zł) +40m 85,01 zł (104,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	54		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.25		
Długość standardowa [m]	60; 120		
Wąż ORINOCO HP 42x60,5 mm Indeks: IV-ORINOCOHP-42	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 122,34 zł (150,48 zł) +40m 103,99 zł (127,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	42		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60.5		
Grubość ścianki [mm]	9.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.61		
Długość standardowa [m]	60; 120		
Wąż ORINOCO HP 50x70 mm Indeks: IV-ORINOCOHP-50	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 155,57 zł (191,35 zł) +40m 132,24 zł (162,66 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Grubość ścianki [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.33		
Długość standardowa [m]	60; 120		
Wąż ORINOCO HP 60x80 mm Indeks: IV-ORINOCOHP-60	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 179,29 zł (220,53 zł) +40m 152,40 zł (187,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.37		
Długość standardowa [m]	60; 120		