



Wykrywacz nieszczelności FW-1661

Wykrywacz nieszczelności FW-1661 w sprayu. Nie powoduje korozji, niepalny. FW-1661 jest przeznaczony do wykrywania nieszczelności na połączeniach rurowych, węzownikach, tulejach, zaworach, itp. Szybko wykrywa nieszczelności w przewodach gazowych, ze sprężonym powietrzem i innymi gazami. Do rur ze stali, miedzi, tworzyw sztucznych. FW-1661 po aplikacji tworzy aktywny film, na którym poprzez unoszące się pęcherzyki wskazuje na miejsce nieszczelności. FW-1661 zawiera specjalne składniki, które pozwalają na użycie wykrywacza na pionowych powierzchniach i systemach rur. Jest również odpowiedni do rur wydechowych. Zakres temperatur pracy: od -15°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wykrywacz nieszczelności FW-1661 (spray 400 ml) Indeks: KM-FW-1661	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,50 zł (117,47 zł) +10szt 77,31 zł (95,09 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj		do wykrywania nieszczelności	
Pojemność opakowania [ml]		400	
Masa [kg]		0.524	