



Wytrzymała obejma dwuśrubowa do dużych obciążeń DPC, stal nierdzewna

Mocna obejma dwuśrubowa z podwójną taśmą z zamknięciem przegubowym do dużych obciążeń. Dwie śruby i pełne sworznie gwarantują dokładne i szczelne połączenie węża z końcówką. Polecana do połączeń grubościennych, zbrojonych węży przemysłowych. Obejma wykonana z wysokiej jakości taśmy stalowej o szerokości 20 mm i 24 mm. Wywinięte brzegi mostków zapobiegają uszkodzeniu powierzchni węża. Obejma posiada na taśmie oznaczenie średnicy minimalnej i maksymalnej oraz materiał. Dokręcanie śrub za pomocą klucza imbusowego. Wszystkie elementy wykonane ze stali AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma DPC 35+45 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-035-045-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 48,77 zł (59,99 zł) +25szt 35,47 zł (43,63 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Rozmiar śrub	M6x50		
Masa [kg]	0.126		
Obejma DPC 40+50 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-040-050-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 49,67 zł (61,09 zł) +25szt 36,13 zł (44,44 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Rozmiar śrub	M6x50		
Masa [kg]	0.129		
Obejma DPC 45+55 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-045-055-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 51,10 zł (62,85 zł) +25szt 37,16 zł (45,71 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	20		

Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		55	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		45	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.135	
Obejma DPC 50÷60 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-050-060-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 52,26 zł (64,28 zł) +25szt 38,01 zł (46,75 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.143	
Obejma DPC 55÷65 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-055-065-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 53,81 zł (66,19 zł) +25szt 39,14 zł (48,14 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		65	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		55	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.144	
Obejma DPC 60÷70 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-060-070-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 54,85 zł (67,47 zł) +25szt 39,89 zł (49,06 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.152	
Obejma DPC 65÷75 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-065-075-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 56,66 zł (69,69 zł) +25szt 41,21 zł (50,69 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		75	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		65	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.155	
Obejma DPC 70+80 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-070-080-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 57,95 zł (71,28 zł) +25szt 42,15 zł (51,84 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.158	
Obejma DPC 75+85 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-075-085-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 59,76 zł (73,50 zł) +25szt 43,46 zł (53,46 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		85	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		75	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.163	
Obejma DPC 80+90 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-080-090-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 60,80 zł (74,78 zł) +25szt 44,22 zł (54,39 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	

Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.167	
Obejma DPC 85+95 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-085-095-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 62,74 zł (77,17 zł) +25szt 45,63 zł (56,12 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		95	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		85	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.175	
Obejma DPC 90+100 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-090-100-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 102,07 zł (125,55 zł) +25szt 74,23 zł (91,30 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		100	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.263	
Obejma DPC 95+105 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-095-105-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 103,36 zł (127,13 zł) +25szt 75,17 zł (92,46 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		105	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		95	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.28	
Obejma DPC 100+110 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-100-110-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 104,78 zł (128,88 zł) +25szt 76,20 zł (93,73 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	

Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.278		
Obejma DPC 105+115 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-105-115-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 106,98 zł(131,59 zł) +25szt 77,80 zł(95,69 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	115		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	105		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.284		
Obejma DPC 110+120 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-110-120-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 108,92 zł(133,97 zł) +25szt 79,22 zł(97,44 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.289		
Obejma DPC 115+125 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-115-125-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 110,21 zł(135,56 zł) +25szt 80,16 zł(98,60 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	125		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	115		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.29		
Obejma DPC 120+130 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-120-130-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 111,51 zł(137,16 zł) +25szt 81,10 zł(99,75 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.291		
Obejma DPC 125÷135 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-125-135-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 113,06 zł(139,06 zł) +25szt 82,23 zł(101,14 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	135		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	125		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.34		
Obejma DPC 130÷140 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-130-140-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 114,61 zł(140,97 zł) +25szt 83,35 zł(102,52 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.341		
Obejma DPC 135÷145 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-135-145-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 116,17 zł(142,89 zł) +25szt 84,48 zł(103,91 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	145		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		135	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.349	
Obejma DPC 140÷150 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-140-150-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 117,72 zł(144,80 zł) +25szt 85,61 zł(105,30 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		150	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.315	
Obejma DPC 145÷155 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-145-155-W5		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni +1szt 119,01 zł(146,38 zł) +25szt 86,55 zł(106,46 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		155	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		145	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.362	
Obejma DPC 150÷160 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-150-160-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 120,05 zł(147,66 zł) +25szt 87,31 zł(107,39 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		160	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		150	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.336	
Obejma DPC 155÷165 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-155-165-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 121,47 zł(149,41 zł) +25szt 88,34 zł(108,66 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	

Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		165	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		155	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.339	
Obejma DPC 160÷170 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-160-170-W5		W magazynie	Wysyłka w 24h
			+1szt 122,89 zł(151,15 zł) +25szt 89,38 zł(109,94 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		170	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		160	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.335	
Obejma DPC 165÷175 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-165-175-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h
			+1szt 124,31 zł(152,90 zł) +25szt 90,41 zł(111,20 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		175	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		165	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.389	
Obejma DPC 170÷180 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-170-180-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h
			+1szt 78,56 zł (96,63 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		180	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		170	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.344	

Obejma DPC 180÷190 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-180-190-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 135,44 zł(166,59 zł) +25szt 98,50 zł(121,16 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	190		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	180		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0,351		
Obejma DPC 190÷200 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-190-200-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 147,47 zł(181,39 zł) +25szt 107,25 zł(131,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	200		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	190		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0,357		
Obejma DPC 200÷210 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-200-210-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 155,36 zł(191,09 zł) +25szt 112,99 zł(138,98 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	210		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	200		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0,425		
Obejma DPC 210÷220 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-210-220-W5	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 163,38 zł(200,96 zł) +25szt 118,82 zł(146,15 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	220		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	210		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.4287		
Obejma DPC 220÷230 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-220-230-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 169,33 zł(208,28 zł) +25szt 123,15 zł(151,47 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	230		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	220		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.4397		
Obejma DPC 230÷240 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-230-240-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 175,28 zł(215,59 zł) +25szt 127,48 zł(156,80 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	240		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	230		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.488		
Obejma DPC 240÷250 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-240-250-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 185,24 zł(227,85 zł) +25szt 134,72 zł(165,71 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	250		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	240		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.4588		
Obejma DPC 250÷260 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-250-260-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 195,20 zł(240,10 zł) +25szt 141,97 zł(174,62 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		

Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		260	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		250	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.472	
Obejma DPC 260÷270 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-260-270-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 127,10 zł (156,33 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		270	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		260	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.592	
Obejma DPC 270÷280 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-270-280-W5		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni +1szt 209,18 zł (257,29 zł) +25szt 152,13 zł (187,12 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		280	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		270	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.462	
Obejma DPC 280÷290 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-280-290-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 217,20 zł (267,16 zł) +25szt 157,96 zł (194,29 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		290	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		280	
Rozmiar śrub		M8x60	

Masa [kg]		0	
Obejma DPC 290÷300 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-290-300-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 221,08 zł(271,93 zł) +25szt 160,78 zł(197,76 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		300	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		290	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0	