



Wytrzymała obejma dwuśrubowa do dużych obciążeń DPC, stal nierdzewna

Mocna obejma dwuśrubowa z podwójną taśmą z zamknięciem przegubowym do dużych obciążeń. Dwie śruby i pełne sworznie gwarantują dokładne i szczelne połączenie węża z końcówką. Polecana do połączeń grubościennych, zbrojonych węży przemysłowych. Obejma wykonana z wysokiej jakości taśmy stalowej o szerokości 20 mm i 24 mm. Wywinięte brzegi mostków zapobiegają uszkodzeniu powierzchni węża. Obejma posiada na taśmie oznaczenie średnicy minimalnej i maksymalnej oraz materiał. Dokręcanie śrub za pomocą klucza imbusowego. Wszystkie elementy wykonane ze stali AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma DPC 35+45 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-035-045-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 47,55 zł (58,49 zł) +25szt 34,58 zł (42,53 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Rozmiar śrub	M6x50		
Masa [kg]	0.126		
Obejma DPC 40+50 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-040-050-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 48,43 zł (59,57 zł) +25szt 35,22 zł (43,32 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Rozmiar śrub	M6x50		
Masa [kg]	0.129		
Obejma DPC 45+55 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-045-055-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 49,82 zł (61,28 zł) +25szt 36,23 zł (44,56 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	20		

Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		55	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		45	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.135	
Obejma DPC 50÷60 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-050-060-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 50,95 zł (62,67 zł) +25szt 37,06 zł (45,58 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.143	
Obejma DPC 55÷65 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-055-065-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 52,47 zł (64,54 zł) +25szt 38,16 zł (46,94 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		65	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		55	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.144	
Obejma DPC 60÷70 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-060-070-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 53,48 zł (65,78 zł) +25szt 38,89 zł (47,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.152	
Obejma DPC 65÷75 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-065-075-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 55,24 zł (67,95 zł) +25szt 40,18 zł (49,42 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		75	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		65	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.155	
Obejma DPC 70+80 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-070-080-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 56,50 zł (69,50 zł) +25szt 41,09 zł (50,54 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.158	
Obejma DPC 75+85 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-075-085-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 58,27 zł (71,67 zł) +25szt 42,38 zł (52,13 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		85	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		75	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.163	
Obejma DPC 80+90 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-080-090-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 59,28 zł (72,91 zł) +25szt 43,11 zł (53,03 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	

Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.167	
Obejma DPC 85+95 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-DPC-085-095-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 61,17 zł (75,24 zł) +25szt 44,49 zł (54,72 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		95	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		85	
Rozmiar śrub		M6x50	
Masa [kg]		0.175	
Obejma DPC 90+100 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-090-100-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 99,51 zł (122,40 zł) +25szt 72,37 zł (89,02 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		100	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.263	
Obejma DPC 95+105 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-095-105-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 100,77 zł (123,95 zł) +25szt 73,29 zł (90,15 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		105	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		95	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.28	
Obejma DPC 100+110 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-100-110-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 102,16 zł (125,66 zł) +25szt 74,30 zł (91,39 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	

Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.278		
Obejma DPC 105+115 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-105-115-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 104,31 zł(128,30 zł) +25szt 75,86 zł(93,31 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	115		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	105		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.284		
Obejma DPC 110+120 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-110-120-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 106,20 zł(130,63 zł) +25szt 77,23 zł(94,99 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.289		
Obejma DPC 115+125 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-115-125-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 107,46 zł(132,18 zł) +25szt 78,15 zł(96,12 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	125		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	115		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.29		
Obejma DPC 120+130 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-120-130-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 108,72 zł(133,73 zł) +25szt 79,07 zł(97,26 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.291		
Obejma DPC 125÷135 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-125-135-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 110,23 zł(135,58 zł) +25szt 80,17 zł(98,61 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	135		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	125		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.34		
Obejma DPC 130÷140 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-130-140-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 111,75 zł(137,45 zł) +25szt 81,27 zł(99,96 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.341		
Obejma DPC 135÷145 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-135-145-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 113,26 zł(139,31 zł) +25szt 82,37 zł(101,32 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	145		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		135	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.349	
Obejma DPC 140÷150 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-140-150-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 114,77 zł(141,17 zł) +25szt 83,47 zł(102,67 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		150	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.315	
Obejma DPC 145÷155 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-145-155-W5		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni +1szt 116,04 zł(142,73 zł) +25szt 84,39 zł(103,80 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		155	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		145	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.362	
Obejma DPC 150÷160 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-150-160-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 117,04 zł(143,96 zł) +25szt 85,12 zł(104,70 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		160	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		150	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.336	
Obejma DPC 155÷165 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-155-165-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 118,43 zł(145,67 zł) +25szt 86,13 zł(105,94 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	

Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		165	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		155	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.339	
Obejma DPC 160÷170 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-160-170-W5		W magazynie	Wysyłka w 24h
			+1szt 119,82 zł(147,38 zł) +25szt 87,14 zł(107,18 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		170	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		160	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.335	
Obejma DPC 165÷175 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-165-175-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h
			+1szt 121,21 zł(149,09 zł) +25szt 88,15 zł(108,42 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		175	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		165	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.389	
Obejma DPC 170÷180 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-170-180-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h
			+1szt 78,56 zł (96,63 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		180	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		170	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.344	

Obejma DPC 180÷190 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-180-190-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 132,05 zł(162,42 zł) +25szt 96,04 zł(118,13 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	190		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	180		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0,351		
Obejma DPC 190÷200 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-190-200-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 143,78 zł(176,85 zł) +25szt 104,57 zł(128,62 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	200		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	190		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0,357		
Obejma DPC 200÷210 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-200-210-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 151,48 zł(186,32 zł) +25szt 110,17 zł(135,51 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	210		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	200		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0,425		
Obejma DPC 210÷220 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-210-220-W5	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 159,30 zł(195,94 zł) +25szt 115,85 zł(142,50 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	220		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	210		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.4287		
Obejma DPC 220÷230 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-220-230-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 165,10 zł(203,07 zł) +25szt 120,07 zł(147,69 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	230		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	220		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.4397		
Obejma DPC 230÷240 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-230-240-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 170,90 zł(210,21 zł) +25szt 124,29 zł(152,88 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	240		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	230		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.488		
Obejma DPC 240÷250 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-240-250-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 180,61 zł(222,15 zł) +25szt 131,35 zł(161,56 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	250		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	240		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.4588		
Obejma DPC 250÷260 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-250-260-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 190,32 zł(234,09 zł) +25szt 138,42 zł(170,26 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	260		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	250		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.472		
Obejma DPC 260÷270 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-260-270-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 127,10 zł (156,33 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	270		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	260		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.592		
Obejma DPC 270÷280 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-270-280-W5	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 203,95 zł (250,86 zł) +25szt 148,32 zł (182,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	280		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	270		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.462		
Obejma DPC 280÷290 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-280-290-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 211,77 zł (260,48 zł) +25szt 154,01 zł (189,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	290		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	280		
Rozmiar śrub	M8x60		

Masa [kg]		0	
Obejma DPC 290÷300 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-DPC-290-300-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 215,55 zł(265,13 zł) +25szt 156,76 zł(192,81 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		300	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		290	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0	