



Wytrzymała obejma dwuśrubowa do dużych obciążeń DPC, stal węglowa

Mocna obejma dwuśrubowa z podwójną taśmą z zamknięciem przegubowym do dużych obciążeń. Dwie śruby i pełne sworznie gwarantują dokładne i szczelne połączenie węża z końcówką. Polecana do połączeń grubościennych, zbrojonych węży przemysłowych. Obejma wykonana z wysokiej jakości taśmy stalowej o szerokości 20 mm i 24 mm. Wywinięte brzegi mostków zapobiegają uszkodzeniu powierzchni węża. Obejma posiada na taśmie oznaczenie średnicy minimalnej i maksymalnej oraz materiał. Dokręcanie śrub za pomocą klucza imbusowego. Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowanej.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma DPC 35+45 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-DPC-035-045-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,64 zł (14,32 zł) +25szt 8,47 zł (10,42 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Rozmiar śrub	M6x45		
Masa [kg]	0.114		
Obejma DPC 40+50 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-DPC-040-050-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,90 zł (14,64 zł) +25szt 8,66 zł (10,65 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Rozmiar śrub	M6x45		
Masa [kg]	0.12		
Obejma DPC 45+55 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-DPC-045-055-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,03 zł (14,80 zł) +25szt 8,75 zł (10,76 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Rozmiar śrub	M6x45		
Masa [kg]	0.127		
Obejma DPC 50÷60 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-DPC-050-060-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,42 zł (15,28 zł) +25szt 9,03 zł (11,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Rozmiar śrub	M6x45		
Masa [kg]	0.133		
Obejma DPC 55÷65 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-DPC-055-065-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,94 zł (15,92 zł) +25szt 9,41 zł (11,57 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	65		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Rozmiar śrub	M6x45		
Masa [kg]	0.136		
Obejma DPC 60÷70 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-DPC-060-070-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,07 zł (16,08 zł) +25szt 9,50 zł (11,69 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Rozmiar śrub	M6x45		
Masa [kg]	0.139		
Obejma DPC 65÷75 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-DPC-065-075-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,71 zł (16,86 zł) +25szt 9,97 zł (12,26 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	75		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	65		
Rozmiar śrub	M6x45		
Masa [kg]	0.142		
Obejma DPC 70÷80 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-DPC-070-080-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,97 zł (17,18 zł) +25szt 10,16 zł (12,50 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Rozmiar śrub	M6x45		
Masa [kg]	0.15		
Obejma DPC 75÷85 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-DPC-075-085-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,62 zł (17,98 zł) +25szt 10,63 zł (13,07 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	85		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	75		
Rozmiar śrub	M6x45		
Masa [kg]	0.155		

Obejma DPC 80+90 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-DPC-080-090-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,75 zł (18,14 zł) +25szt 10,73 zł (13,20 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Rozmiar śrub	M6x45		
Masa [kg]	0.16		
Obejma DPC 85+95 mm, szer. 20 mm, W1 Indeks: AB-DPC-085-095-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,26 zł (18,77 zł) +25szt 11,10 zł (13,65 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	95		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	85		
Rozmiar śrub	M6x45		
Masa [kg]	0.169		
Obejma DPC 90+100 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-090-100-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,67 zł (29,11 zł) +25szt 17,22 zł (21,18 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.261		
Obejma DPC 95+105 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-095-105-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,93 zł (29,43 zł) +25szt 17,40 zł (21,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	105		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	95		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.305		
Obejma DPC 100÷110 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-100-110-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,06 zł (29,59 zł) +25szt 17,50 zł (21,53 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.262		
Obejma DPC 105÷115 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-105-115-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,71 zł (30,39 zł) +25szt 17,97 zł (22,10 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	115		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	105		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.275		
Obejma DPC 110÷120 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-110-120-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,23 zł (31,03 zł) +25szt 18,35 zł (22,57 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		

Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.275		
Obejma DPC 115÷125 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-115-125-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,35 zł (31,18 zł) +25szt 18,44 zł (22,68 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	125		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	115		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.282		
Obejma DPC 120÷130 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-120-130-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,74 zł (31,66 zł) +25szt 18,72 zł (23,03 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.288		
Obejma DPC 125÷135 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-125-135-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,39 zł (32,46 zł) +25szt 19,19 zł (23,60 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	135		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	125		
Rozmiar śrub	M8x60		

Masa [kg]		0.294	
Obejma DPC 130÷140 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-130-140-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,91 zł (33,10 zł) +25szt 19,57 zł (24,07 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		130	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.301	
Obejma DPC 135÷145 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-135-145-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,55 zł (33,89 zł) +25szt 20,04 zł (24,65 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		145	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		135	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.302	
Obejma DPC 140÷150 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-140-150-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,94 zł (34,37 zł) +25szt 20,32 zł (24,99 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		150	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.31	
Obejma DPC 145÷155 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-145-155-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,07 zł (34,53 zł) +25szt 20,42 zł (25,12 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	155		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	145		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.317		
Obejma DPC 150÷160 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-150-160-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,33 zł (34,85 zł) +25szt 20,60 zł (25,34 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	160		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.317		
Obejma DPC 155÷165 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-155-165-W1	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 28,72 zł (35,33 zł) +25szt 20,89 zł (25,69 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	165		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	155		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.339		
Obejma DPC 160÷170 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-160-170-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,98 zł (35,65 zł) +25szt 21,07 zł (25,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		

Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	170		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	160		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.345		
Obejma DPC 165÷175 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-165-175-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,36 zł (36,11 zł) +25szt 21,36 zł (26,27 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	175		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	165		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.336		
Obejma DPC 170÷180 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-170-180-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,79 zł (37,87 zł) +25szt 22,39 zł (27,54 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	180		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	170		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.342		
Obejma DPC 180÷190 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-180-190-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,08 zł (39,46 zł) +25szt 23,33 zł (28,70 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	190		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	180		
Rozmiar śrub	M8x60		

Masa [kg]		0.348	
Obejma DPC 190÷200 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-190-200-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,50 zł (41,21 zł) +25szt 24,37 zł (29,98 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		200	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		190	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.354	
Obejma DPC 200÷210 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-200-210-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,28 zł (42,16 zł) +25szt 24,93 zł (30,66 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		210	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		200	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.42	
Obejma DPC 210÷220 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-210-220-W1	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni	+1szt 34,93 zł (42,96 zł) +25szt 25,40 zł (31,24 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		220	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		210	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0.43	
Obejma DPC 220÷230 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-220-230-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,57 zł (43,75 zł) +25szt 25,87 zł (31,82 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	230		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	220		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.45		
Obejma DPC 230÷240 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-230-240-W1	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 36,35 zł (44,71 zł) +25szt 26,44 zł (32,52 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	240		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	230		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.46		
Obejma DPC 240÷250 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-240-250-W1	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 37,77 zł (46,46 zł) +25szt 27,47 zł (33,79 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	250		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	240		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.48		
Obejma DPC 250÷260 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-250-260-W1	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 38,42 zł (47,26 zł) +25szt 27,94 zł (34,37 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		

Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	260		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	250		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.435		
Obejma DPC 260+270 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-260-270-W1	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 39,07 zł (48,06 zł) +25szt 28,41 zł (34,94 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	270		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	260		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.5		
Obejma DPC 270+280 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-270-280-W1	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 39,84 zł (49,00 zł) +25szt 28,98 zł (35,65 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	280		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	270		
Rozmiar śrub	M8x60		
Masa [kg]	0.51		
Obejma DPC 280+290 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-280-290-W1	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 40,49 zł (49,80 zł) +25szt 29,45 zł (36,22 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	290		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	280		
Rozmiar śrub	M8x60		

Masa [kg]		0	
Obejma DPC 290÷300 mm, szer. 24 mm, W1 Indeks: AB-DPC-290-300-W1	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 41,27 zł (50,76 zł)
	W oddziałach		+25szt 30,01 zł (36,91 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		300	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		290	
Rozmiar śrub		M8x60	
Masa [kg]		0	