



Wytrzymała obejma śrubowa do dużych obciążeń HDC, stal nierdzewna

Mocna obejma śrubowa z zamknięciem przegubowym do dużych obciążeń charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją i dwoma pełnymi sworzniami. Polecana do szczelnych połączeń grubościennych, zbrojonych węży przemysłowych. Obejma wykonana z wysokiej jakości taśmy stalowej o szerokości od 18 mm do 26 mm. Wywinięte brzoża taśmy zapobiegają uszkodzeniu powierzchni węża, na której pracuje obejma. Obejma posiada na taśmie oznaczenie średnicy minimalnej i maksymalnej oraz materiał, z jakiego jest wykonana. Dzięki sześciokątnej głowce śruby możliwe jest użycie powszechnie stosowanych narzędzi, jak klucze płaskie, nasadowe, nastawne. Materiał: wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma HDC 17+19 mm, szer. 18 mm, W5 Indeks: AB-HDC-017-019-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,48 zł (19,04 zł) +50szt 11,26 zł (13,85 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	18		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17		
Rozmiar śrub	M5x40		
Masa [kg]	0.043		
Obejma HDC 20+22 mm, szer. 18 mm, W5 Indeks: AB-HDC-020-022-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,73 zł (19,35 zł) +50szt 11,44 zł (14,07 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	18		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Rozmiar śrub	M5x40		
Masa [kg]	0.045		
Obejma HDC 23+25 mm, szer. 18 mm, W5 Indeks: AB-HDC-023-025-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,85 zł (19,50 zł) +50szt 11,53 zł (14,18 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Szerokość taśmy [mm]	18		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Rozmiar śrub	M5x40		
Masa [kg]	0.046		
Obejma HDC 26÷28 mm, szer. 18 mm, W5 Indeks: AB-HDC-026-028-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,10 zł (19,80 zł) +50szt 11,71 zł (14,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	18		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Rozmiar śrub	M5x40		
Masa [kg]	0.047		
Obejma HDC 29÷31 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-HDC-029-031-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,66 zł (24,18 zł) +50szt 14,30 zł (17,59 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Rozmiar śrub	M6x50		
Masa [kg]	0.058		
Obejma HDC 32÷35 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-HDC-032-035-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,91 zł (24,49 zł) +50szt 14,48 zł (17,81 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Rozmiar śrub	M6x50		
Masa [kg]	0.059		
Obejma HDC 36÷39 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-HDC-036-039-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,03 zł (24,64 zł) +50szt 14,57 zł (17,92 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	39		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36		
Rozmiar śrub	M6x50		
Masa [kg]	0.06		
Obejma HDC 40÷43 mm, szer. 20 mm, W5 Indeks: AB-HDC-040-043-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,52 zł (25,24 zł) +50szt 14,93 zł (18,36 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.6		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Rozmiar śrub	M6x50		
Masa [kg]	0.062		
Obejma HDC 44÷47 mm, szer. 22 mm, W5 Indeks: AB-HDC-044-047-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,46 zł (30,09 zł) +50szt 17,79 zł (21,88 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	22		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44		
Rozmiar śrub	M6x55		
Masa [kg]	0.079		
Obejma HDC 48÷51 mm, szer. 22 mm, W5 Indeks: AB-HDC-048-051-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,82 zł (30,53 zł) +25szt 18,05 zł (22,20 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	22		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		48	
Rozmiar śrub		M6x55	
Masa [kg]		0.079	
Obejma HDC 52÷55 mm, szer. 22 mm, W5 Indeks: AB-HDC-052-055-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,19 zł (30,98 zł) +25szt 18,32 zł (22,53 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		22	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		55	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		52	
Rozmiar śrub		M6x55	
Masa [kg]		0.081	
Obejma HDC 56÷59 mm, szer. 22 mm, W5 Indeks: AB-HDC-056-059-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,44 zł (31,29 zł) +25szt 18,50 zł (22,76 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		22	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		59	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		56	
Rozmiar śrub		M6x55	
Masa [kg]		0.084	
Obejma HDC 60÷63 mm, szer. 22 mm, W5 Indeks: AB-HDC-060-063-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,81 zł (31,75 zł) +25szt 18,77 zł (23,09 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		22	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		63	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Rozmiar śrub		M6x55	
Masa [kg]		0.087	
Obejma HDC 64÷67 mm, szer. 22 mm, W5 Indeks: AB-HDC-064-067-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,55 zł (41,27 zł) +25szt 24,40 zł (30,01 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	

Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		22	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		67	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		64	
Rozmiar śrub		M8x70	
Masa [kg]		0.087	
Obejma HDC 68÷73 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-HDC-068-073-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 36,13 zł (44,44 zł) +25szt 26,28 zł (32,32 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		73	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		68	
Rozmiar śrub		M8x70	
Masa [kg]		0.127	
Obejma HDC 74÷79 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-HDC-074-079-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 36,74 zł (45,19 zł) +25szt 26,72 zł (32,87 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		79	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		74	
Rozmiar śrub		M8x70	
Masa [kg]		0.132	
Obejma HDC 80÷85 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-HDC-080-085-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 39,94 zł (49,13 zł) +25szt 29,05 zł (35,73 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		24	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		85	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Rozmiar śrub		M8x70	
Masa [kg]		0.136	

Obejma HDC 86÷91 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-HDC-086-091-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 40,55 zł (49,88 zł) +25szt 29,49 zł (36,27 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	91		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	86		
Rozmiar śrub	M8x70		
Masa [kg]	0.137		
Obejma HDC 92÷97 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-HDC-092-097-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,41 zł (50,93 zł) +25szt 30,12 zł (37,05 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	97		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	92		
Rozmiar śrub	M8x70		
Masa [kg]	0.143		
Obejma HDC 98÷103 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-HDC-098-103-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,52 zł (52,30 zł) +25szt 30,92 zł (38,03 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	103		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	98		
Rozmiar śrub	M8x70		
Masa [kg]	0.143		
Obejma HDC 104÷112 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-HDC-104-112-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,38 zł (53,36 zł) +25szt 31,55 zł (38,81 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	112		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	104		
Rozmiar śrub	M8x80		
Masa [kg]	0.153		
Obejma HDC 113÷121 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-HDC-113-121-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 44,12 zł (54,27 zł) +25szt 32,09 zł (39,47 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	121		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	113		
Rozmiar śrub	M8x80		
Masa [kg]	0.151		
Obejma HDC 122÷130 mm, szer. 24 mm, W5 Indeks: AB-HDC-122-130-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 45,10 zł (55,47 zł) +25szt 32,80 zł (40,34 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	24		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	122		
Rozmiar śrub	M8x80		
Masa [kg]	0.161		
Obejma HDC 131÷139 mm, szer. 26 mm, W5 Indeks: AB-HDC-131-139-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 68,45 zł (84,19 zł) +10szt 49,78 zł (61,23 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	26		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	139		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	131		
Rozmiar śrub	M10x90		
Masa [kg]	0.231		
Obejma HDC 140÷148 mm, szer. 26 mm, W5 Indeks: AB-HDC-140-148-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 69,43 zł (85,40 zł) +10szt 50,50 zł (62,12 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	26		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	148		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Rozmiar śrub	M10x90		
Masa [kg]	0.143		
Obejma HDC 149+161 mm, szer. 26 mm, W5 Indeks: AB-HDC-149-161-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 71,03 zł (87,37 zł) +10szt 51,66 zł (63,54 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	26		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	161		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	149		
Rozmiar śrub	M10x110		
Masa [kg]	0.253		
Obejma HDC 162+174 mm, szer. 26 mm, W5 Indeks: AB-HDC-162-174-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 73,98 zł (91,00 zł) +10szt 53,80 zł (66,17 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	26		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	174		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	162		
Rozmiar śrub	M10x110		
Masa [kg]	0.214		
Obejma HDC 175+187 mm, szer. 26 mm, W5 Indeks: AB-HDC-175-187-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 77,18 zł (94,93 zł) +10szt 56,13 zł (69,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	26		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	187		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	175		
Rozmiar śrub	M10x110		

Masa [kg]		0.268	
Obejma HDC 188+200 mm, szer. 26 mm, W5 Indeks: AB-HDC-188-200-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 78,77 zł (96,89 zł) +10szt 57,29 zł (70,47 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		26	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		200	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		188	
Rozmiar śrub		M10x110	
Masa [kg]		0.28	
Obejma HDC 201+213 mm, szer. 26 mm, W5 Indeks: AB-HDC-201-213-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 80,37 zł (98,86 zł) +10szt 58,45 zł (71,89 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		26	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		213	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		201	
Rozmiar śrub		M10x110	
Masa [kg]		0.274	
Obejma HDC 214+226 mm, szer. 26 mm, W5 Indeks: AB-HDC-214-226-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 82,71 zł (101,73 zł) +10szt 60,15 zł (73,98 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		26	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		226	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		214	
Rozmiar śrub		M10x110	
Masa [kg]		0.289	
Obejma HDC 227+239 mm, szer. 26 mm, W5 Indeks: AB-HDC-227-239-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 84,92 zł (104,45 zł) +10szt 61,76 zł (75,96 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		26	

Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		239	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		227	
Rozmiar śrub		M10x110	
Masa [kg]		0.291	
Obejma HDC 240÷252 mm, szer. 26 mm, W5 Indeks: AB-HDC-240-252-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 86,52 zł (106,42 zł) +10szt 62,92 zł (77,39 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		26	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		252	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		240	
Rozmiar śrub		M10x110	
Masa [kg]		0.313	
Obejma HDC 253÷265 mm, szer. 26 mm, W5 Indeks: AB-HDC-253-265-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 87,62 zł (107,77 zł) +10szt 63,73 zł (78,39 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		26	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		265	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		253	
Rozmiar śrub		M10x110	
Masa [kg]		0.32	
Obejma HDC 266÷278 mm, szer. 26 mm, W5 Indeks: AB-HDC-266-278-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 57,38 zł (70,58 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		26	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		278	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		266	
Rozmiar śrub		M10x110	
Masa [kg]		0.33	
Obejma HDC 279÷291 mm, szer. 26 mm, W5 Indeks: AB-HDC-279-291-W5		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 14 dni +1szt 91,06 zł (112,00 zł) +10szt 66,23 zł (81,46 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		26	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		291	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		279	
Rozmiar śrub		M10x110	
Masa [kg]		0.345	
Obejma HDC 294+304 mm, szer. 26 mm, W5 Indeks: AB-HDC-294-304-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 93,03 zł (114,43 zł) +10szt 67,66 zł (83,22 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		26	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		304	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		294	
Rozmiar śrub		M10x110	
Masa [kg]		0.35	