



Wytrzymała obejma śrubowa z ruchomym mostkiem do dużych obciążeń SUPRA HEAVY DUTY W2

Wysokiej jakości, mocna obejma z zamknięciem przegubowym do dużych obciążeń o wywiniętych brzegach taśmy, zalecana do mocowania grubościennych, zbrojonych węży przemysłowych oraz rur. Unikalna konstrukcja zapewnia równomierny docisk na całym obwodzie, zapewniając optymalne uszczelnienie. Ruchomy mostek umożliwia wielokrotny montaż bez konieczności zdejmowania węża. Wykonana zgodnie z dyrektywą RoHS 20032/95/EC. Trzy punktowe zgrzewy na taśmie, śruba z dystanserem o wysokiej wytrzymałości wraz z półwałkami zabezpieczającymi gwarantują maksymalny i pewny docisk. Obejma posiada na taśmie oznaczenie średnicy minimalnej i maksymalnej oraz materiał, z jakiego jest wykonana. Obejma w wersji W4 wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej i przeznaczona do wymagających zastosowań, gdzie niezbędna jest wysoka odporność na korozję - do zastosowań morskich oraz w przemyśle spożywczym. Dzięki sześciokątnej głowce śruby możliwe jest użycie powszechnie stosowanych narzędzi, jak klucze płaskie, nasadowe, nastawne. Ważne! Przekroczenie wartości momentu docisku spowoduje wygięcie obudowy śruby; nie zaleca się montażu za pomocą narzędzi pneumatycznych. Taśma i mostek wykonane są ze stali AISI 430, śruba i wałki ze stali ocynkowanej. Maksymalne ciśnienie robocze do 45 bar uzależnione jest od typu węża oraz średnicy zacisku.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 17+19 mm, szer. 18 mm, W2 Indeks: AB-03019012	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,35 zł(7,81 zł) +50szt 4,62 zł(5,68 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	18		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17		
Rozmiar śrub	M6		
Masa [kg]	0.025		
Uwagi	moment docisku 10Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 19+21 mm, szer. 18 mm, W2 Indeks: AB-03019020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,43 zł(7,91 zł) +50szt 4,68 zł(5,76 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	18		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Rozmiar śrub	M6		
Masa [kg]	0.026		
Uwagi	moment docisku 10Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 21÷23 mm, szer. 18 mm, W2 Indeks: AB-03019039	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,48 zł(7,97 zł) +50szt 4,71 zł(5,79 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	18		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Rozmiar śrub	M6		
Masa [kg]	0.027		
Uwagi	moment docisku 10Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 23÷25 mm, szer. 18 mm, W2 Indeks: AB-03019047	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,56 zł(8,07 zł) +50szt 4,77 zł(5,87 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	18		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Rozmiar śrub	M6		
Masa [kg]	0.028		
Uwagi	moment docisku 10Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 25÷27 mm, szer. 18 mm, W2 Indeks: AB-03019055	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,64 zł(8,17 zł) +50szt 4,83 zł(5,94 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	18		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Rozmiar śrub	M6		
Masa [kg]	0.029		

		Uwagi	moment docisku 10Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 27÷29 mm, szer. 18 mm, W2 Indeks: AB-03019063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,72 zł(8,27 zł) +50szt 4,89 zł(6,01 zł)	
Dane techniczne				
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa		
Typ materiału		SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału		AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]		18		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		29		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		27		
Rozmiar śrub		M6		
Masa [kg]		0.029		
		Uwagi	moment docisku 10Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 29÷31 mm, szer. 20 mm, W2 Indeks: AB-03019071	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,32 zł(9,00 zł) +50szt 5,33 zł(6,56 zł)	
Dane techniczne				
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa		
Typ materiału		SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału		AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]		20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		31		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		29		
Rozmiar śrub		M7		
Masa [kg]		0.049		
		Uwagi	moment docisku 12Nm, maks.ciśnienie medium 40 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 31÷34 mm, szer. 20 mm, W2 Indeks: AB-03019080	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,57 zł(9,31 zł) +50szt 5,51 zł(6,78 zł)	
Dane techniczne				
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa		
Typ materiału		SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału		AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]		20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		34		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		31		
Rozmiar śrub		M7		
Masa [kg]		0.051		
		Uwagi	moment docisku 12Nm, maks.ciśnienie medium 40 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 34÷37 mm, szer. 20 mm, W2 Indeks: AB-03019098	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,93 zł(9,75 zł) +50szt 5,76 zł(7,08 zł)	

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Rozmiar śrub	M7		
Masa [kg]	0.054		
Uwagi	moment docisku 12Nm, maks.ciśnienie medium 40 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 37÷40 mm, szer. 20 mm, W2 Indeks: AB-03019100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,98 zł(9,82 zł) +50szt 5,81 zł(7,15 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37		
Rozmiar śrub	M7		
Masa [kg]	0.054		
Uwagi	moment docisku 12Nm, maks.ciśnienie medium 40 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 40÷43 mm, szer. 20 mm, W2 Indeks: AB-03019119	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,05 zł(9,90 zł) +50szt 5,85 zł(7,20 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Rozmiar śrub	M7		
Masa [kg]	0.055		
Uwagi	moment docisku 12Nm, maks.ciśnienie medium 40 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 43÷47 mm, szer. 20 mm, W2 Indeks: AB-03019127	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,30 zł(12,67 zł) +50szt 7,49 zł(9,21 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		

Szerokość taśmy [mm]	20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43		
Rozmiar śrub	M7		
Masa [kg]	0.062		
Uwagi	moment docisku 12Nm, maks.ciśnienie medium 40 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 47+51 mm, szer. 20 mm, W2 Indeks: AB-03019135	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,67 zł (13,12 zł) +50szt 7,76 zł (9,54 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47		
Rozmiar śrub	M7		
Masa [kg]	0.064		
Uwagi	moment docisku 16Nm, maks.ciśnienie medium 36 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 51+55 mm, szer. 20 mm, W2 Indeks: AB-03019143	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,89 zł (13,39 zł) +25szt 7,92 zł (9,74 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Rozmiar śrub	M7		
Masa [kg]	0.064		
Uwagi	moment docisku 16Nm, maks.ciśnienie medium 36 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 55+59 mm, szer. 20 mm, W2 Indeks: AB-03019151	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,15 zł (13,71 zł) +25szt 8,11 zł (9,98 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	59		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Rozmiar śrub	M7		

Masa [kg]		0.072	
Uwagi		moment docisku 16Nm, maks.ciśnienie medium 36 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 59+63 mm, szer. 20 mm, W2 Indeks: AB-03019160	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,23 zł (13,81 zł) +25szt 8,17 zł (10,05 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		63	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		59	
Rozmiar śrub		M7	
Masa [kg]		0.073	
Uwagi		moment docisku 16Nm, maks.ciśnienie medium 36 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 63+68 mm, szer. 20 mm, W2 Indeks: AB-03019178	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,51 zł (14,16 zł) +25szt 8,37 zł (10,30 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		68	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		63	
Rozmiar śrub		M7	
Masa [kg]		0.076	
Uwagi		moment docisku 16Nm, maks.ciśnienie medium 36 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 68+73 mm, szer. 25 mm, W2 Indeks: AB-03019186	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,26 zł (18,77 zł) +25szt 11,10 zł (13,65 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		25	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		73	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		68	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.124	
Uwagi		moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 28 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	

Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 73÷79 mm, szer. 25 mm, W2 Indeks: AB-03019194	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,64 zł (19,24 zł) +25szt 11,38 zł (14,00 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	25		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	79		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	73		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.13		
Uwagi	moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 28 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 79÷85 mm, szer. 25 mm, W2 Indeks: AB-03019207	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,04 zł (19,73 zł) +25szt 11,67 zł (14,35 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	25		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	85		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	79		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.131		
Uwagi	moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 28 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 85÷91 mm, szer. 25 mm, W2 Indeks: AB-03019215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,44 zł (20,22 zł) +25szt 11,96 zł (14,71 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	25		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	91		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	85		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.135		
Uwagi	moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 20 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 91÷97 mm, szer. 25 mm, W2 Indeks: AB-03019223	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,82 zł (20,69 zł) +25szt 12,24 zł (15,06 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		25	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		97	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		91	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.14	
Uwagi		moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 20 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 97÷104 mm, szer. 25 mm, W2 Indeks: AB-03019231	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,10 zł (21,03 zł) +25szt 12,44 zł (15,30 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		25	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		104	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		97	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.143	
Uwagi		moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 20 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 104÷112 mm, szer. 25 mm, W2 Indeks: AB-03019240	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,28 zł (22,48 zł) +25szt 13,30 zł (16,36 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		25	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		112	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		104	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.157	
Uwagi		moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 12 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 112÷121 mm, szer. 25 mm, W2 Indeks: AB-03019258	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,40 zł (22,63 zł) +25szt 13,38 zł (16,46 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		25	

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	121		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	112		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.162		
Uwagi	moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 12 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 121÷130 mm, szer. 25 mm, W2 Indeks: AB-03019266	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,91 zł (23,26 zł) +25szt 13,75 zł (16,91 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	25		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	121		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.167		
Uwagi	moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 12 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 130÷140 mm, szer. 28 mm, W2 Indeks: AB-03019274	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,45 zł (32,53 zł) +10szt 19,24 zł (23,67 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0.265		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 9 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 140÷150 mm, szer. 28 mm, W2 Indeks: AB-03019282	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,06 zł (33,28 zł) +10szt 19,68 zł (24,21 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0.271		

		Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 9 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 150÷162 mm, szer. 28 mm, W2 Indeks: AB-03019290	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,72 zł (34,10 zł) +10szt 20,16 zł (24,80 zł)	
Dane techniczne				
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa		
Typ materiału		SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału		AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]		28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		162		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		150		
Rozmiar śrub		M10		
Masa [kg]		0.28		
		Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 9 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 162÷174 mm, szer. 28 mm, W2 Indeks: AB-03019303	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,40 zł (34,93 zł) +10szt 20,66 zł (25,41 zł)	
Dane techniczne				
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa		
Typ materiału		SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału		AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]		28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		174		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		162		
Rozmiar śrub		M10		
Masa [kg]		0.287		
		Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 6 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 174÷187 mm,szer. 28 mm,W2 Indeks: AB-03019311	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,10 zł (35,79 zł) +10szt 21,16 zł (26,03 zł)	
Dane techniczne				
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa		
Typ materiału		SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału		AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]		28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		187		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		174		
Rozmiar śrub		M10		
Masa [kg]		0.3		
		Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 6 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 187÷200 mm, szer. 28 mm, W2 Indeks: AB-03019320	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,83 zł (36,69 zł) +10szt 21,70 zł (26,69 zł)	

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	200		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	187		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0.311		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 6 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 200÷213 mm, szer. 28 mm, W2 Indeks: AB-03019338	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,98 zł (36,88 zł) +10szt 21,80 zł (26,81 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	213		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	200		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0.326		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 213÷226 mm, szer. 28 mm, W2 Indeks: AB-03019346	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,68 zł (37,74 zł) +10szt 22,31 zł (27,44 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	226		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	213		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0.333		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 226÷239 mm, szer. 28 mm, W2 Indeks: AB-03019354	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,78 zł (37,86 zł) +10szt 22,39 zł (27,54 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		

Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	239		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	226		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0.344		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 239÷252 mm, szer. 28 mm,W2 Indeks: AB-03019362	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,10 zł (39,48 zł) +10szt 23,35 zł (28,72 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	252		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	239		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0.357		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 252÷265 mm, szer. 28 mm,W2 Indeks: AB-03019370	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,91 zł (45,40 zł) +10szt 26,85 zł (33,03 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	265		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	252		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0.362		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 265÷278 mm, szer. 28 mm,W2 Indeks: AB-03019477	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,13 zł (48,13 zł) +10szt 28,46 zł (35,01 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	278		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	265		
Rozmiar śrub	M10		

Masa [kg]		0.4	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 278÷291 mm, szer. 28 mm,W2 Indeks: AB-03019392	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,48 zł (51,02 zł) +10szt 30,17 zł (37,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		291	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		278	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.367	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 291÷304 mm, szer. 28 mm,W2 Indeks: AB-03019403	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,97 zł (54,08 zł) +10szt 31,98 zł (39,34 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		304	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		291	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.372	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 304÷317 mm, szer. 28 mm,W2 Indeks: AB-03019411	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 46,60 zł (57,32 zł) +10szt 33,89 zł (41,68 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		317	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		304	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.377	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	

Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 317÷330 mm, szer. 28 mm,W2 Indeks: AB-03019485	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,63 zł (61,04 zł) +10szt 36,10 zł (44,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	330		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	317		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0.406		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 330÷343 mm, szer. 28 mm,W2 Indeks: AB-03019422	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,86 zł (65,02 zł) +10szt 38,44 zł (47,28 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	343		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	330		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0.382		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 343÷356 mm, szer. 28 mm,W2 Indeks: AB-03019433	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 56,56 zł (69,57 zł) +10szt 41,13 zł (50,59 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	356		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	343		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0.387		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 356÷369 mm, szer. 28 mm,W2 Indeks: AB-03019444	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,52 zł (74,44 zł) +10szt 44,01 zł (54,13 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		369	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		356	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.392	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 369÷382 mm, szer. 28 mm,W2 Indeks: AB-03019455		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 64,76 zł (79,65 zł) +10szt 47,09 zł (57,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		382	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		369	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.397	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 382÷395 mm, szer. 28 mm,W2 Indeks: AB-03019499		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 67,93 zł (83,55 zł) +10szt 49,40 zł (60,76 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		395	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		382	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.412	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 395÷408 mm, szer. 28 mm,W2 Indeks: AB-03019500		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 74,14 zł (91,19 zł) +10szt 53,92 zł (66,32 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		28	

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	408
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	395
Rozmiar śrub	M10
Masa [kg]	0.417
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej