



Wytrzymała obejma śrubowa z ruchomym mostkiem do dużych obciążeń SUPRA HEAVY DUTY W4

Wysokiej jakości, mocna obejma z zamknięciem przegubowym do dużych obciążeń o wywiniętych brzegach taśmy, zalecana do mocowania grubościennych, zbrojonych węży przemysłowych oraz rur. Unikalna konstrukcja zapewnia równomierny docisk na całym obwodzie, zapewniając optymalne uszczelnienie. Ruchomy mostek umożliwia wielokrotny montaż bez konieczności zdejmowania węża. Wykonana zgodnie z dyrektywą RoHS 20032/95/EC. Trzy punktowe zgrzewy na taśmie, śruba z dystanserem o wysokiej wytrzymałości wraz z półwałkami zabezpieczającymi gwarantują maksymalny i pewny docisk. Obejma posiada na taśmie oznaczenie średnicy minimalnej i maksymalnej oraz materiał, z jakiego jest wykonana. Obejma w wersji W4 wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej i przeznaczona do wymagających zastosowań, gdzie niezbędna jest wysoka odporność na korozję - do zastosowań morskich oraz w przemyśle spożywczym. Dzięki sześciokątnej głowce śruby możliwe jest użycie powszechnie stosowanych narzędzi, jak klucze płaskie, nasadowe, nastawne. Ważne! Przekroczenie wartości momentu docisku spowoduje wygięcie obudowy śruby; nie zaleca się montażu za pomocą narzędzi pneumatycznych. Taśma i mostek wykonane są ze stali AISI 304, śruba i wałki ze stali AISI 302. Maksymalne ciśnienie robocze do 45 bar uzależnione jest od typu węża oraz średnicy zacisku.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 17+19 mm, szer. 18 mm, W4 Indeks: AB-03013016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,66 zł (18,03 zł) +50szt 10,66 zł (13,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	18		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17		
Rozmiar śrub	M6		
Masa [kg]	0.0259		
Uwagi	moment docisku 10Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 19+21 mm, szer. 18 mm, W4 Indeks: AB-03013024	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,83 zł (18,24 zł) +50szt 10,79 zł (13,27 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	18		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Rozmiar śrub	M6		
Masa [kg]	0.0258		
Uwagi	moment docisku 10Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 21÷23 mm, szer. 18 mm, W4 Indeks: AB-03013032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,03 zł (18,49 zł) +50szt 10,93 zł (13,44 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	18		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Rozmiar śrub	M6		
Masa [kg]	0.028		
Uwagi	moment docisku 10Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 23÷25 mm, szer. 18 mm, W4 Indeks: AB-03013040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,88 zł (10,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	18		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Rozmiar śrub	M6		
Masa [kg]	0.029		
Uwagi	moment docisku 10Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 25÷27 mm, szer. 18 mm, W4 Indeks: AB-03013059	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,45 zł (19,00 zł) +50szt 11,24 zł (13,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	18		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Rozmiar śrub	M6		
Masa [kg]	0		

		Uwagi	moment docisku 10Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 27÷29 mm, szer. 18 mm, W4 Indeks: AB-03013067	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,76 zł (19,38 zł) +50szt 11,46 zł (14,10 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		18	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		29	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		27	
Rozmiar śrub		M6	
Masa [kg]		0	
		Uwagi	moment docisku 10Nm, maks.ciśnienie medium 45 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 29÷31 mm, szer. 20 mm, W4 Indeks: AB-03013075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,27 zł (21,24 zł) +50szt 12,56 zł (15,45 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		31	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		29	
Rozmiar śrub		M7	
Masa [kg]		0	
		Uwagi	moment docisku 12Nm, maks.ciśnienie medium 40 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 31÷34 mm, szer. 20 mm, W4 Indeks: AB-03013083	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 17,48 zł (21,50 zł) +50szt 12,71 zł (15,63 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		34	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		31	
Rozmiar śrub		M7	
Masa [kg]		0.051	
		Uwagi	moment docisku 12Nm, maks.ciśnienie medium 40 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 34÷37 mm, szer. 20 mm, W4 Indeks: AB-03013091	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,94 zł (22,07 zł) +50szt 13,05 zł (16,05 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Rozmiar śrub	M7		
Masa [kg]	0		
Uwagi	moment docisku 12Nm, maks.ciśnienie medium 40 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 37÷40 mm, szer. 20 mm, W4 Indeks: AB-03013104	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 18,17 zł (22,35 zł) +50szt 13,22 zł (16,26 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37		
Rozmiar śrub	M7		
Masa [kg]	0		
Uwagi	moment docisku 12Nm, maks.ciśnienie medium 40 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 40÷43 mm, szer. 20 mm, W4 Indeks: AB-03013112	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,42 zł (22,66 zł) +50szt 13,40 zł (16,48 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Rozmiar śrub	M7		
Masa [kg]	0.052		
Uwagi	moment docisku 12Nm, maks.ciśnienie medium 40 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 43÷47 mm, szer. 20 mm, W4 Indeks: AB-03013120	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,25 zł (28,60 zł) +50szt 16,91 zł (20,80 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		

Szerokość taśmy [mm]	20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43		
Rozmiar śrub	M7		
Masa [kg]	0.055		
Uwagi	moment docisku 12Nm, maks.ciśnienie medium 40 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 47+51 mm, szer. 20 mm, W4 Indeks: AB-03013139	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 23,41 zł (28,79 zł) +50szt 17,03 zł (20,95 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47		
Rozmiar śrub	M7		
Masa [kg]	0.058		
Uwagi	moment docisku 16Nm, maks.ciśnienie medium 36 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 51+55 mm, szer. 20 mm, W4 Indeks: AB-03013147	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,95 zł (29,46 zł) +25szt 17,42 zł (21,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Rozmiar śrub	M7		
Masa [kg]	0.061		
Uwagi	moment docisku 16Nm, maks.ciśnienie medium 36 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 55+59 mm, szer. 20 mm, W4 Indeks: AB-03013155	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,37 zł (29,98 zł) +25szt 17,73 zł (21,81 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	20		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	59		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Rozmiar śrub	M7		

Masa [kg]		0.064	
Uwagi		moment docisku 16Nm, maks.ciśnienie medium 36 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 59÷63 mm, szer. 20 mm, W4 Indeks: AB-03013163	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,59 zł (30,25 zł) +25szt 17,88 zł (21,99 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		63	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		59	
Rozmiar śrub		M7	
Masa [kg]		0.067	
Uwagi		moment docisku 16Nm, maks.ciśnienie medium 36 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 63÷68 mm, szer. 20 mm, W4 Indeks: AB-03013171	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 24,86 zł (30,58 zł) +25szt 18,08 zł (22,24 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		20	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		68	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		63	
Rozmiar śrub		M7	
Masa [kg]		0.07	
Uwagi		moment docisku 16Nm, maks.ciśnienie medium 36 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 68÷73 mm, szer. 25 mm, W4 Indeks: AB-03013180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,93 zł (42,96 zł) +25szt 25,40 zł (31,24 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		25	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		73	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		68	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.1245	
Uwagi		moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 28 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	

Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 73÷79 mm, szer. 25 mm, W4 Indeks: AB-03013198	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,10 zł (44,40 zł) +25szt 26,26 zł (32,30 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	25		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	79		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	73		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0		
Uwagi	moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 28 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 79÷85 mm, szer. 25 mm, W4 Indeks: AB-03013200	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 36,79 zł (45,25 zł) +25szt 26,76 zł (32,91 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	25		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	85		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	79		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0		
Uwagi	moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 28 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 85÷91 mm, szer. 25 mm, W4 Indeks: AB-03013219	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,67 zł (46,33 zł) +25szt 27,39 zł (33,69 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	25		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	91		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	85		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0		
Uwagi	moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 20 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 91÷97 mm, szer. 25 mm, W4 Indeks: AB-03013227	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,43 zł (47,27 zł) +25szt 27,95 zł (34,38 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		25	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		97	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		91	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0	
Uwagi		moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 20 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 97÷104 mm, szer. 25 mm, W4 Indeks: AB-03013235	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,28 zł (48,31 zł) +25szt 28,57 zł (35,14 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		25	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		104	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		97	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.1397	
Uwagi		moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 20 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 104÷112 mm, szer. 25 mm, W4 Indeks: AB-03013243	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 40,19 zł (49,43 zł) +25szt 29,23 zł (35,95 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		25	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		112	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		104	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.15	
Uwagi		moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 12 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 112÷121 mm, szer. 25 mm, W4 Indeks: AB-03013251	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 40,94 zł (50,36 zł) +25szt 29,77 zł (36,62 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		25	

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	121		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	112		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.1537		
Uwagi	moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 12 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 121÷130 mm, szer. 25 mm, W4 Indeks: AB-03013260	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,68 zł (51,27 zł) +25szt 30,31 zł (37,28 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	25		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	121		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.1602		
Uwagi	moment docisku 30Nm, maks.ciśnienie medium 12 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 130÷140 mm, szer. 28 mm, W4 Indeks: AB-03013278	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 58,41 zł (71,84 zł) +10szt 42,48 zł (52,25 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 9 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 140÷150 mm, szer. 28 mm, W4 Indeks: AB-03013286	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,60 zł (73,31 zł) +10szt 43,35 zł (53,32 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0		

		Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 9 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 150÷162 mm, szer. 28 mm, W4 Indeks: AB-03013294	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,44 zł (74,34 zł) +10szt 43,95 zł (54,06 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		162	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		150	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 9 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 162÷174 mm, szer. 28 mm, W4 Indeks: AB-03013307	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,16 zł (75,23 zł) +10szt 44,48 zł (54,71 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		174	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		162	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 6 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 174÷187 mm, szer. 28 mm, W4 Indeks: AB-03013315	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,11 zł (76,40 zł) +10szt 45,17 zł (55,56 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		187	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		174	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 6 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 187÷200 mm, szer. 28 mm, W4 Indeks: AB-03013323	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 63,27 zł (77,82 zł) +10szt 46,01 zł (56,59 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	200		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	187		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 6 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 200÷213 mm, szer. 28 mm, W4 Indeks: AB-03013331	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,22 zł (78,99 zł) +10szt 46,71 zł (57,45 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	213		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	200		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0.3223		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 213÷226 mm, szer. 28 mm, W4 Indeks: AB-03013340	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,94 zł (79,88 zł) +10szt 47,23 zł (58,09 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	226		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	213		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 226÷239 mm, szer. 28 mm, W4 Indeks: AB-03013358	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 66,12 zł (81,33 zł) +10szt 48,09 zł (59,15 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		

Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	239		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	226		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 239÷252 mm, szer. 28 mm,W4 Indeks: AB-03013366	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 67,05 zł (82,47 zł) +10szt 48,77 zł (59,99 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	252		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	239		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 252÷265 mm, szer. 28 mm,W4 Indeks: AB-03013374	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,00 zł (102,09 zł) +10szt 60,37 zł (74,26 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	265		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	252		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 265÷278 mm, szer. 28 mm,W4 Indeks: AB-03013390	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,81 zł (109,24 zł) +10szt 64,59 zł (79,45 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	278		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	265		
Rozmiar śrub	M10		

Masa [kg]		0	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 317÷330 mm, szer. 28 mm,W4 Indeks: AB-03013403	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 118,59 zł(145,87 zł) +10szt 86,25 zł(106,09 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		330	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		317	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 278÷291 mm, szer. 28 mm,W4 Indeks: AB-03013422	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 95,03 zł(116,89 zł) +10szt 69,11 zł(85,01 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		291	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		278	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 291÷304 mm, szer. 28 mm,W4 Indeks: AB-03013433	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,69 zł(125,08 zł) +10szt 73,95 zł(90,96 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		304	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		291	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	

Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 304÷317 mm, szer. 28 mm,W4 Indeks: AB-03013444	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,80 zł(133,82 zł) +10szt 79,13 zł(97,33 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	317		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	304		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 330÷343 mm, szer. 28 mm,W4 Indeks: AB-03013455	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 129,27 zł(159,00 zł) +10szt 94,01 zł(115,63 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	343		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	330		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 343÷356 mm, szer. 28 mm,W4 Indeks: AB-03013466	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 138,14 zł(169,91 zł) +10szt 100,47 zł(123,58 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	356		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	343		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 356÷369 mm, szer. 28 mm,W4 Indeks: AB-03013477	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 153,58 zł(188,90 zł) +10szt 111,70 zł(137,39 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		369	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		356	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 369÷382 mm, szer. 28 mm,W4 Indeks: AB-03013488	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 164,12 zł(201,87 zł) +10szt 119,36 zł(146,81 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		382	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		369	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 382÷395 mm, szer. 28 mm,W4 Indeks: AB-03013499	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 182,47 zł(224,44 zł) +10szt 132,71 zł(163,23 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		395	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		382	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma SUPRA HEAVY-DUTY 395÷408 mm, szer. 28 mm,W4 Indeks: AB-03013500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 194,99 zł(239,84 zł) +10szt 141,81 zł(174,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		28	

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	408
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	395
Rozmiar śrub	M10
Masa [kg]	0
Uwagi	moment docisku 45Nm, maks.ciśnienie medium 3 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej