

Wzmocniony opłotem wąż z PVC do substancji spożywczych PVC STAR CR 2



Lekki, elastyczny ciśnieniowy wąż tłoczny ogólnego przeznaczenia. Stosowany do powietrza, wody, lekkich chemikaliów oraz płynnych i półpłynnych produktów spożywczych takich jak woda, soki, napoje, piwo, wino, alkohole o stężeniu do 50% (oraz do 20% dla węży o indeksie SO-PVCSTAR-CR). Nie zalecany do substancji spożywczych zawierających tłuszcze i oleje. Nadaje się do mleka oraz jego przetworów (nie nadaje się do mleka i produktów mlecznych wąż o indeksie SO-PVCSTAR-CR). Pozbawiony ftalanów. Normy i wymagania: Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością: zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (płyny symulacyjne A, B, C i D1). Dla węży o indeksie SO-PVCSTAR-CR: 1) Ogólne: EU 2015/863 (RoHS 3), EC 1907/2006 (REACH). 2) Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością: zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (płyny symulacyjne A, B i C). Materiał węża: przezroczysty PVC. Wzmocnienie: opłot poliestrowy. Ciśnienie robocze: od 8 bar do 22 bar, w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -15°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż PVCSTAR CR2 6x12 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR2-06X12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,48 zł(5,51 zł) +50m 3,31 zł(4,07 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	66		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	36		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.103		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PVC STAR CR 6x12 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR-06X12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,51 zł(4,32 zł) +50m 3,51 zł(4,32 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	75		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.11		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PVCSTAR CR2 8x14 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR2-08X14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 5,66 zł(6,96 zł) +50m 4,18 zł(5,14 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	54		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.125		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PVC STAR CR 8x14 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR-08X14	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,43 zł(5,45 zł) +50m 4,43 zł(5,45 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	3		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	72		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.1		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PVCSTAR CR2 10x16 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR2-10X16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,04 zł(8,66 zł) +50m 5,20 zł(6,40 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	37		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.146		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PVC STAR CR 10x16 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR-10X16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,65 zł(9,41 zł) +50m 5,51 zł(6,78 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	21		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	63		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.16	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż PVCSTAR CR2 12x18 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR2-12X18	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,40 zł(9,10 zł) +50m 5,47 zł(6,73 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Grubość ścianki [mm]		2.75	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		67.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.159	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż PVC STAR CR 12x18 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR-12X18	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,04 zł(9,89 zł) +50m 5,79 zł(7,12 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		65	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		17	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		51	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		55	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.18	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż PVCSTAR CR2 16x23 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR2-16X23	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,72 zł(14,42 zł) +50m 8,66 zł(10,65 zł)
Dane techniczne			

Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		70	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.257	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż PVC STAR CR 16x23 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR-16X23		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 12,74 zł (15,67 zł) +50m 9,17 zł (11,28 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		65	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		45	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.27	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż PVCSTAR CR2 19x26 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR2-19X26		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 13,36 zł (16,43 zł) +50m 9,88 zł (12,15 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	95		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.298		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PVC STAR CR 19x26 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR-19X26	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,53 zł (17,87 zł) +50m 10,46 zł (12,87 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.32		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PVCSTAR CR2 25x33 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR2-25X33	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,38 zł (23,84 zł) +25m 14,32 zł (17,61 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		48	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		155	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.439	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż PVC STAR CR 25x33 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR-25X33		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 21,06 zł (25,90 zł) +50m 15,16 zł (18,65 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		65	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		33	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		9	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		27	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		200	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.46	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż PVCSTAR CR2 32x42 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR2-32X42		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 31,39 zł (38,61 zł) +25m 23,20 zł (28,54 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		36	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		160	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.697	

Długość standardowa [m]		25	
Wąż PVC STAR CR 32x42 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR-32X42	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 34,12 zł (41,97 zł) +50m 24,57 zł (30,22 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		65	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		8	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		24	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		310	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.74	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż PVCSTAR CR2 38x48 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR2-38X48	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 37,12 zł (45,66 zł) +25m 27,44 zł (33,75 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		48	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		36	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		210	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.81	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż PVC STAR CR 38x48 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR-38X48	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 40,35 zł (49,63 zł) +50m 29,05 zł (35,73 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	

Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	420		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż PVCSTAR CR2 50x60 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR2-50X60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 51,73 zł (63,63 zł) +25m 38,23 zł (47,02 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	500		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.056		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż PVC STAR CR 50x60 mm Indeks: SO-PVCSTAR-CR-50X60	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 56,23 zł (69,16 zł) +50m 40,48 zł (49,79 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		

Średnica wewnętrzna [mm]	50
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60
Grubość ścianki [mm]	5
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12
Odporność na podciśnienie	nie
Minimalny promień zagięcia [mm]	650
Masa jednostkowa [kg/m]	1.21
Długość standardowa [m]	25