


Wzmocniony opłotem wąż z PVC do substancji spożywczych TRICOCLAIR® AL



Lekki, bardzo elastyczny ciśnieniowy wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu wody, soków, napojów i innych produktów spożywczych w temperaturze do +40°C. Brak ftalanów w materiale węża rekomenduje go do przesyłu mleka i jego przetworów oraz alkoholi o stężeniu do 50% i temperaturze do +40°C. Niezalecany do olejów i tłustych substancji spożywczych. Stosowany również szeroko w przemyśle i laboratoriach do sprężonego powietrza, gazów, lekkich chemikaliów. Wzmocnienie opłotem spiralnym zapewnia wysoką wytrzymałość ciśnieniową i niskie odkształcenie węża pod ciśnieniem również przy pulsacjach ciśnienia (w zakresie ciśnienia roboczego). Normy i wymagania: Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością: zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (płyny symulacyjne A, B, C i D1), 2023/2006/EC (GMP). Materiał węża: przezroczysty PVC. Wzmocnienie: opłot poliestrowy. Ciśnienie robocze: od 9 bar do 27 bar, w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -15°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TRICOCLAIR AL 4x8 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 3,19 zł(3,92 zł) +25m 2,50 zł(3,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	27		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	81		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	11		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.045		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TRICOCLAIR AL 6x12 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,08 zł(6,25 zł) +25m 3,97 zł(4,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	66		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	18		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.102		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TRICOCLAIR AL 7x13 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-07	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 5,67 zł(6,97 zł) +25m 4,44 zł(5,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	21		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	63		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	23		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.118		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TRICOCLAIR AL 8x14 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 5,90 zł(7,26 zł) +25m 4,62 zł(5,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	27		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.125	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż TRICOCLAIR AL 9x15 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-09	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 6,73 zł(8,28 zł) +25m 5,27 zł(6,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		33	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.137	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż TRICOCLAIR AL 10x16 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 6,96 zł(8,56 zł) +25m 5,45 zł(6,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		37	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.149	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż TRICOCLAIR AL 12x19 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,45 zł(11,62 zł) +25m 7,39 zł(9,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.207		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TRICOCLAIR AL 13x20 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 10,27 zł (12,63 zł) +25m 8,04 zł (9,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.225		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TRICOCLAIR AL 15x23 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-15	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,87 zł (15,83 zł) +25m 10,07 zł (12,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.29		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TRICOCLAIR AL 19x27 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,18 zł (19,90 zł) +25m 12,66 zł (15,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	78.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.348		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TRICOCLAIR AL 20x28 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,30 zł (20,05 zł) +25m 12,75 zł (15,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	85		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.363		
Długość standardowa [m]	25		

Wąż TRICOCLAIR AL 25x34 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-25	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 22,66 zł (27,87 zł) +25m 17,74 zł (21,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	109.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.507		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TRICOCLAIR AL 30x41 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-30	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 33,29 zł (40,95 zł) +25m 26,05 zł (32,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	13		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	138.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.743		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TRICOCLAIR AL 32x42 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 31,52 zł (38,77 zł) +25m 24,67 zł (30,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	36		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.706		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TRICOCLAIR AL 38x48 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,96 zł (47,92 zł) +25m 30,49 zł (37,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	36		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.814		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TRICOCLAIR AL 40x52 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 45,57 zł (56,05 zł) +25m 35,66 zł (43,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	52		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	32		

Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		230	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.082	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż TRICOCLAIR AL 50x64 mm Indeks: TR-TRICOCLAIR-50		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1m 69,43 zł (85,40 zł) +25m 54,33 zł (66,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		64	
Grubość ścianki [mm]		7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		9	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		28	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		300	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.483	
Długość standardowa [m]		25	