



Zaślepka do UHP z GZ, 700 bar, stal węglowa, typ RC

Zaślepka do adaptorów UHP z gwintem zewnętrznym. Materiał: stal węglowa, ocynkowana na czarno. Ciśnienie robocze: 700 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 4), 1000 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 2,8). Materiał: stal węglowa, ocynkowana na czarno.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka GZ 1/4" NPT, 700 bar Indeks: EU-RC14	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 88,54 zł (108,90 zł) +5szt 73,79 zł (90,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie na czarno		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	700		
Długość L [mm]	10.5		
Masa [kg]	0.007		
Zaślepka GZ 3/8" NPT, 700 bar Indeks: EU-RC38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 88,54 zł (108,90 zł) +5szt 73,79 zł (90,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie na czarno		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	700		
Długość L [mm]	10.5		
Masa [kg]	0.012		