

Zaślepka gniazda złącza dźwigniowego PERROT, stal węglowa, K VX



Zaślepka gniazda złącza dźwigniowego PERROT. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Ciśnienie robocze: do 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka gniazda K VX 50 mm, stal ocynk. Indeks: HC-K VX-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,35 zł (32,41 zł) +5szt 23,42 zł (28,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN50		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.14		
Zaślepka gniazda K VX 70 mm, stal ocynk. Indeks: HC-K VX-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,63 zł (46,28 zł) +5szt 33,45 zł (41,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN70		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.3		
Zaślepka gniazda K VX 89 mm, stal ocynk. Indeks: HC-K VX-089	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,54 zł (51,09 zł) +5szt 36,92 zł (45,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN89		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.51		
Zaślepka gniazda K VX 108 mm, stal ocynk. Indeks: HC-KVX-108	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 73,82 zł (90,80 zł) +5szt 65,62 zł (80,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN108		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	1		
Zaślepka gniazda K VX 133 mm, stal ocynk. Indeks: HC-KVX-133	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,39 zł (97,65 zł) +5szt 70,57 zł (86,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	1.18		
Zaślepka gniazda K VX 159 mm, stal ocynk. Indeks: HC-KVX-159	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 102,16 zł (125,66 zł) +5szt 90,81 zł (111,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN159		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	1.88		
Zaślepka gniazda K VX 216 mm, stal ocynk. Indeks: HC-K VX-216	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 364,31 zł(448,10 zł) +5szt 323,83 zł(398,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN216		
Opis przyłącza	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	6.15		