



Zaślepka ORFS z GW UNF ze stali nierdzewnej, typ VKA

Zaślepka (korek) ORFS z gwintem wewnętrznym UNF (uszczelnienie na powierzchni czołowej), typ VKA. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka GW ORFS 9/16"-18, SS Indeks: HO-VKA-09-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 68,60 zł (84,38 zł) +10szt 55,53 zł (68,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	16.5		
Masa [kg]	0.022		
Zaślepka GW ORFS 11/16"-16, SS Indeks: HO-VKA-11-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 84,44 zł (103,86 zł) +10szt 68,35 zł (84,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	11/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8, 10 mm, calowej 5/16", 3/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	18		
Masa [kg]	0.041		
Zaślepka GW ORFS 13/16"-16, SS Indeks: HO-VKA-13-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 68,19 zł (83,87 zł) +10szt 55,20 zł (67,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	13/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	22		
Masa [kg]	0.054		
Zaślepka GW ORFS 1"-14, SS Indeks: HO-VKA-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 133,04 zł(163,64 zł) +10szt 107,70 zł(132,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Długość L [mm]	24.5		
Masa [kg]	0.096		
Zaślepka GW ORFS 1.3/16"-12, SS Indeks: HO-VKA-19-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 176,06 zł(216,55 zł) +10szt 142,52 zł(175,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.3/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Długość L [mm]	27		
Masa [kg]	0.154		
Zaślepka GW ORFS 1.7/16"-12, SS Indeks: HO-VKA-23-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 224,81 zł(276,52 zł) +10szt 181,99 zł(223,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.7/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 22, 25 mm, calowej 7/8", 1"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Długość L [mm]	28.5		
Masa [kg]	0.204		
Zaślepka GW ORFS 1.11/16"-12, SS Indeks: HO-VKA-27-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 312,24 zł(384,06 zł) +10szt 252,76 zł(310,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.11/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 28, 30, 32 mm, calowej 1.1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Długość L [mm]	28.5		
Masa [kg]	0.313		
Zaślepka GW ORFS 2"-12, SS Indeks: HO-VKA-32-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 440,23 zł(541,48 zł) +10szt 356,37 zł(438,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	2"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 35, 38 mm, calowej 1.1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Długość L [mm]	28.5		
Masa [kg]	0.449		