



Zaślepka ROV, stal nierdzewna

Zaślepka DIN 2353, typ ROV: gniazdo 24° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym metrycznym. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka DIN2353 6L / GZ M12x1,5, AISI 316 Indeks: HD-ROV-06L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,02 zł (16,01 zł) +5szt 11,07 zł (13,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.008		
Zaślepka DIN2353 8L / GZ M14x1,5, AISI 316 Indeks: HD-ROV-08L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,57 zł (20,38 zł) +5szt 14,09 zł (17,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.013		
Zaślepka DIN2353 10L / GZ M16x1,5, AISI 316 Indeks: HD-ROV-10L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,13 zł (24,76 zł) +5szt 17,11 zł (21,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.017	
Zaślepka DIN2353 12L / GZ M18x1,5, AISI 316 Indeks: HD-ROV-12L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,68 zł (29,13 zł) +5szt 20,13 zł (24,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.024	
Zaślepka DIN2353 15L / GZ M22x1,5, AISI 316 Indeks: HD-ROV-15L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 44,99 zł (55,34 zł) +5szt 38,24 zł (47,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.041	
Zaślepka DIN2353 18L / GZ M26x1,5, AISI 316 Indeks: HD-ROV-18L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,87 zł (66,26 zł) +5szt 45,79 zł (56,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M26x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka	

Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.056	
Zaślepka DIN2353 22L / GZ M30x2, AISI 316 Indeks: HD-ROV-22L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,14 zł (96,11 zł) +5szt 66,42 zł (81,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M30x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.084	
Zaślepka DIN2353 28L / GZ M36x2, AISI 316 Indeks: HD-ROV-28L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 124,31 zł (152,90 zł) +5szt 105,67 zł (129,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M36x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.138	
Zaślepka DIN2353 35L / GZ M45x2, AISI 316 Indeks: HD-ROV-35L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 230,87 zł (283,97 zł) +5szt 196,24 zł (241,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M45x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.203	
Zaślepka DIN2353 42L / GZ M52x2, AISI 316 Indeks: HD-ROV-42L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 268,75 zł(330,56 zł) +5szt 228,44 zł(280,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M52x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.318	
Zaślepka DIN2353 6S / GZ M14x1,5, AISI 316 Indeks: HD-ROV-06S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,98 zł(19,66 zł) +5szt 13,59 zł(16,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		800	
Masa [kg]		0.017	
Zaślepka DIN2353 8S / GZ M16x1,5, AISI 316 Indeks: HD-ROV-08S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,13 zł(24,76 zł) +5szt 17,11 zł(21,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		800	
Masa [kg]		0.028	

Zaślepka DIN2353 10S / GZ M18x1,5, AISI 316 Indeks: HD-ROV-10S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,86 zł (30,58 zł) +5szt 21,13 zł (25,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]	0.033		
Zaślepka DIN2353 12S / GZ M20x1,5, AISI 316 Indeks: HD-ROV-12S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,97 zł (39,32 zł) +5szt 27,17 zł (33,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.05		
Zaślepka DIN2353 14S / GZ M22x1,5, AISI 316 Indeks: HD-ROV-14S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,85 zł (50,25 zł) +5szt 34,72 zł (42,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.062		
Zaślepka DIN2353 16S / GZ M24x1,5, AISI 316 Indeks: HD-ROV-16S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,05 zł (67,71 zł) +5szt 46,79 zł (57,55 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.075		
Zaślepka DIN2353 20S / GZ M30x2, AISI 316 Indeks: HD-ROV-20S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,87 zł (101,93 zł) +5szt 70,44 zł (86,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.125		
Zaślepka DIN2353 25S / GZ M36x2, AISI 316 Indeks: HD-ROV-25S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 142,07 zł (174,75 zł) +5szt 120,76 zł (148,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.229		
Zaślepka DIN2353 30S / GZ M42x2, AISI 316 Indeks: HD-ROV-30S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 233,23 zł (286,87 zł) +5szt 198,25 zł (243,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.31		
Zaślepka DIN2353 38S / GZ M52x2, AISI 316 Indeks: HD-ROV-38S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 297,17 zł(365,52 zł) +5szt 252,59 zł(310,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.508		