

Zaślepka sześciokątna z GW NPT stal nierdzewna, 108H



Zaślepka sześciokątna z gwintem zewnętrznym NPT, typ 108H, do łączników gwintowanych przeznaczonych głównie dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, elektrowni jądrowych i inżynierii procesowej. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka GW 1/8" NPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P108H-02-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,11 zł (45,65 zł) +10szt 31,55 zł (38,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 9/16"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	448		
Długość L [mm]	19.1		
Masa [kg]	0		
Zaślepka GW 1/4" NPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P108H-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,24 zł (70,41 zł) +10szt 48,65 zł (59,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	455		
Długość L [mm]	23.1		
Masa [kg]	0		
Zaślepka GW 3/8" NPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P108H-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 67,62 zł (83,17 zł) +10szt 57,48 zł (70,70 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 7/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	366		
Długość L [mm]	26.2		
Masa [kg]	0		
Zaślepka GW 1/2" NPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P108H-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 102,28 zł(125,80 zł) +10szt 86,94 zł(106,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 1.1/16"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	338		
Długość L [mm]	34		
Masa [kg]	0		
Zaślepka GW 3/4" NPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P108H-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 164,30 zł(202,09 zł) +10szt 139,65 zł(171,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 1.5/16"		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		317	
Długość L [mm]		36.6	
Masa [kg]		0	
Zaślepka GW 1" NPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P108H-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 217,45 zł(267,46 zł) +10szt 184,83 zł(227,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		sześciokąt o rozmiarze HEX 1.5/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		303	
Długość L [mm]		41.1	
Masa [kg]		0	