

## Zaślepka sześciokątna z GW NPT stal nierdzewna, 108H



Zaślepka sześciokątna z gwintem zewnętrznym NPT, typ 108H, do łączników gwintowanych przeznaczonych głównie dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, elektrowni jądrowych i inżynierii procesowej. Materiał: stal AISI 316.

| Produkt                                                                | Dostępność                                              | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Zaślepka GW 1/8" NPT (sześciokąt), SS</b><br>Indeks: HM-P108H-02-SS | Na zamówienie                                           | Po potwierdzeniu | +1szt 37,11 zł (45,65 zł)<br>+10szt 31,55 zł (38,81 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                                                         |                  |                                                         |
| Geometria                                                              | prosta                                                  |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                          | SS - stal nierdzewna                                    |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                       | AISI 316                                                |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                        | GW NPT                                                  |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                        | 1/8"                                                    |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                         | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                           | brak                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                        | SPECJALNY INNY                                          |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                       | sześciokąt o rozmiarze HEX 9/16"                        |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 448                                                     |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                         | 19.1                                                    |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                              | 0                                                       |                  |                                                         |
| <b>Zaślepka GW 1/4" NPT (sześciokąt), SS</b><br>Indeks: HM-P108H-04-SS | Na zamówienie                                           | Po potwierdzeniu | +1szt 57,24 zł (70,41 zł)<br>+10szt 48,65 zł (59,84 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                                                         |                  |                                                         |
| Geometria                                                              | prosta                                                  |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                          | SS - stal nierdzewna                                    |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                       | AISI 316                                                |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                        | GW NPT                                                  |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                        | 1/4"                                                    |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                         | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                           | brak                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                        | SPECJALNY INNY                                          |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                       | sześciokąt o rozmiarze HEX 3/4"                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 455                                                     |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                         | 23.1                                                    |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                              | 0                                                       |                  |                                                         |
| <b>Zaślepka GW 3/8" NPT (sześciokąt), SS</b><br>Indeks: HM-P108H-06-SS | Na zamówienie                                           | Po potwierdzeniu | +1szt 67,62 zł (83,17 zł)<br>+10szt 57,48 zł (70,70 zł) |

| Dane techniczne                                                        |                                                        |                  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Geometria                                                              | prosta                                                 |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                          | SS - stal nierdzewna                                   |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                       | AISI 316                                               |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                        | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                        | 3/8"                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                         | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)       |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                           | brak                                                   |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                        | SPECJALNY INNY                                         |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                       | sześciokąt o rozmiarze HEX 7/8"                        |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 366                                                    |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                         | 26.2                                                   |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                              | 0                                                      |                  |                                                           |
| <b>Zaślepka GW 1/2" NPT (sześciokąt), SS</b><br>Indeks: HM-P108H-08-SS | Na zamówienie                                          | Po potwierdzeniu | +1szt 102,28 zł(125,80 zł)<br>+10szt 86,94 zł(106,94 zł)  |
| Dane techniczne                                                        |                                                        |                  |                                                           |
| Geometria                                                              | prosta                                                 |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                          | SS - stal nierdzewna                                   |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                       | AISI 316                                               |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                        | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                        | 1/2"                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                         | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)       |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                           | brak                                                   |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                        | SPECJALNY INNY                                         |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                       | sześciokąt o rozmiarze HEX 1.1/16"                     |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 338                                                    |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                         | 34                                                     |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                              | 0                                                      |                  |                                                           |
| <b>Zaślepka GW 3/4" NPT (sześciokąt), SS</b><br>Indeks: HM-P108H-12-SS | Na zamówienie                                          | Po potwierdzeniu | +1szt 164,30 zł(202,09 zł)<br>+10szt 139,65 zł(171,77 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                                                        |                  |                                                           |
| Geometria                                                              | prosta                                                 |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                          | SS - stal nierdzewna                                   |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                       | AISI 316                                               |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                        | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                        | 3/4"                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                         | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)       |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                           | brak                                                   |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                        | SPECJALNY INNY                                         |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                       | sześciokąt o rozmiarze HEX 1.5/16"                     |                  |                                                           |

|                                                                      |               |                                                        |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                        |               | 317                                                    |                                                           |
| Długość L [mm]                                                       |               | 36.6                                                   |                                                           |
| Masa [kg]                                                            |               | 0                                                      |                                                           |
| <b>Zaślepka GW 1" NPT (sześciokąt), SS</b><br>Indeks: HM-P108H-16-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                       | +1szt 217,45 zł(267,46 zł)<br>+10szt 184,83 zł(227,34 zł) |
| Dane techniczne                                                      |               |                                                        |                                                           |
| Geometria                                                            |               | prosta                                                 |                                                           |
| Typ materiału                                                        |               | SS - stal nierdzewna                                   |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                     |               | AISI 316                                               |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                      |               | GW NPT                                                 |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                      |               | 1"                                                     |                                                           |
| Opis przyłącza                                                       |               | gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)       |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                          |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                         |               | brak                                                   |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                      |               | SPECJALNY INNY                                         |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                     |               | sześciokąt o rozmiarze HEX 1.5/8"                      |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                        |               | 303                                                    |                                                           |
| Długość L [mm]                                                       |               | 41.1                                                   |                                                           |
| Masa [kg]                                                            |               | 0                                                      |                                                           |