



## Zaślepka sześciokątna, żeliwo, typ 300/43

Zaślepka do zastosowania w rurowych instalacjach przemysłowych. Materiał: żeliwo ciągliwe. Temperatura pracy: do +300°C. Ciśnienie robocze: 25 bar (do +120°C), 20 bar (do +300°C).

| Produkt                                                                 | Dostępność                                                | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Zaślepka sześciokątna 1/4", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-30043-04 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 11,17 zł (13,74 zł)<br>+10szt 9,41 zł (11,57 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                                                           |                  |                                                        |
| Geometria                                                               | prosta                                                    |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                           | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                        | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                       | cynkowanie                                                |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1                                                         | SPECJALNY INNY                                            |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 2                                                         | GW BSP                                                    |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                       | 1/4"                                                      |                  |                                                        |
| Opis przyłącza 2                                                        | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                           | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                          | brak                                                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                           | 25                                                        |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                               | 0.028                                                     |                  |                                                        |
| <b>Zaślepka sześciokątna 3/8", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-30043-06 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 10,41 zł (12,80 zł)<br>+10szt 8,77 zł (10,79 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                                                           |                  |                                                        |
| Geometria                                                               | prosta                                                    |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                           | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                        | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                       | cynkowanie                                                |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1                                                         | SPECJALNY INNY                                            |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 2                                                         | GW BSP                                                    |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                       | 3/8"                                                      |                  |                                                        |
| Opis przyłącza 2                                                        | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                           | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                          | brak                                                      |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                           | 25                                                        |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                               | 0.033                                                     |                  |                                                        |
| <b>Zaślepka sześciokątna 1/2", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-30043-08 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 11,73 zł (14,43 zł)<br>+10szt 9,88 zł (12,15 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                                                           |                  |                                                        |
| Geometria                                                               | prosta                                                    |                  |                                                        |

|                                                                           |                                                           |                  |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                          | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                                                |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                           | SPECJALNY INNY                                            |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                           | GW BSP                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         | 1/2"                                                      |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                            | brak                                                      |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             | 25                                                        |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                 | 0.056                                                     |                  |                                                         |
| <b>Zaślepka sześciokątna 3/4", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-30043-12   | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 14,08 zł (17,32 zł)<br>+10szt 11,85 zł (14,58 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                                                           |                  |                                                         |
| Geometria                                                                 | prosta                                                    |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                          | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                                                |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                           | SPECJALNY INNY                                            |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                           | GW BSP                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         | 3/4"                                                      |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                            | brak                                                      |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             | 25                                                        |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                 | 0.08                                                      |                  |                                                         |
| <b>Zaślepka sześciokątna 1", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-30043-16     | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 16,51 zł (20,31 zł)<br>+10szt 13,91 zł (17,11 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                                                           |                  |                                                         |
| Geometria                                                                 | prosta                                                    |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                          | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                                                |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                           | SPECJALNY INNY                                            |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                           | GW BSP                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         | 1"                                                        |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                            | brak                                                      |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             | 25                                                        |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                 | 0.147                                                     |                  |                                                         |
| <b>Zaślepka sześciokątna 1.1/4", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-30043-20 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 17,75 zł (21,83 zł)                               |

| Dane techniczne                                                           |                                                           |               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Geometria                                                                 | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                             | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                          | żeliwo ciągliwe                                           |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                           | SPECJALNY INNY                                            |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                           | GW BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         | 1.1/4"                                                    |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                            | brak                                                      |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             | 25                                                        |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                 | 0.22                                                      |               |                                                         |
| <b>Zaślepka sześciokątna 1.1/2", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-30043-24 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 30,90 zł (38,01 zł)<br>+10szt 26,02 zł (32,00 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                                                           |               |                                                         |
| Geometria                                                                 | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                             | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                          | żeliwo ciągliwe                                           |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                           | SPECJALNY INNY                                            |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                           | GW BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         | 1.1/2"                                                    |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                            | brak                                                      |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             | 25                                                        |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                 | 0.257                                                     |               |                                                         |
| <b>Zaślepka sześciokątna 2", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-30043-32     | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 58,45 zł (71,89 zł)<br>+10szt 49,22 zł (60,54 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                                                           |               |                                                         |
| Geometria                                                                 | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                             | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                          | żeliwo ciągliwe                                           |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                           | SPECJALNY INNY                                            |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                           | GW BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         | 2"                                                        |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                            | brak                                                      |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             | 25                                                        |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                 | 0.444                                                     |               |                                                         |

|                                                                           |                                                           |                  |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Zaślepka sześciokątna 2.1/2", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-30043-40 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 106,31 zł(130,76 zł)<br>+10szt 89,53 zł(110,12 zł)  |
| Dane techniczne                                                           |                                                           |                  |                                                           |
| Geometria                                                                 | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                          | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                           | SPECJALNY INNY                                            |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                           | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         | 2.1/2"                                                    |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                            | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             | 25                                                        |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                 | 0.666                                                     |                  |                                                           |
| <b>Zaślepka sześciokątna 3", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-30043-48     | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 82,96 zł (102,04 zł)                                |
| Dane techniczne                                                           |                                                           |                  |                                                           |
| Geometria                                                                 | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                          | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                           | SPECJALNY INNY                                            |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                           | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         | 3"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                            | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             | 25                                                        |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                 | 1.041                                                     |                  |                                                           |
| <b>Zaślepka sześciokątna 4", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-30043-64     | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 253,34 zł(311,61 zł)<br>+10szt 213,34 zł(262,41 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                                                           |                  |                                                           |
| Geometria                                                                 | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                          | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                           | SPECJALNY INNY                                            |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                           | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         | 4"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                            | brak                                                      |                  |                                                           |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 25 |
| Masa [kg]                     | 2  |