



Zaślepka wtykowa (korek) z nakrętką kontruującą SKV, stal ocynkowana, typ H

Zaślepka wtykowa (korek) z nakrętką kontruującą SKV, jako element zamykający, do zastosowania w systemach hydraulicznych. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka wtykowa SKV typ H 3/4" Indeks: TI-SKV-F-H-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 385,12 zł(473,70 zł) +3szt 320,93 zł(394,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3/4"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza SKV		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Długość L [mm]	51.5		
Masa [kg]	0		
Zaślepka wtykowa SKV typ H 1" Indeks: TI-SKV-F-H-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 387,60 zł(476,75 zł) +3szt 323,00 zł(397,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza SKV		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Długość L [mm]	59		
Masa [kg]	0		
Zaślepka wtykowa SKV typ H 1.1/4" Indeks: TI-SKV-F-H-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 382,07 zł(469,95 zł) +3szt 318,39 zł(391,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1.1/4"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza SKV		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Długość L [mm]	66		
Masa [kg]	0		
Zaślepka wtykowa SKV typ H 1.1/2" Indeks: TI-SKV-F-H-24	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 215,67 zł (265,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1.1/2"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza SKV		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Długość L [mm]	79.5		
Masa [kg]	1.2209		
Zaślepka wtykowa SKV typ H 2" Indeks: TI-SKV-F-H-32	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 281,89 zł (346,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	2"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza SKV		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Długość L [mm]	79		
Masa [kg]	2.0212		