



Zaślepka wtyku złącza dźwigniowego LAUX 42, stal węglowa, KXM

Zaślepka wtyku złącza dźwigniowego LAUX 42. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: EPDM. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka wtyku KXM 48 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXM-048	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 657,10 zł(808,23 zł) +5szt 584,08 zł(718,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN48		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	1.2		
Zaślepka wtyku KXM 76 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXM-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 598,77 zł(736,49 zł) +5szt 532,24 zł(654,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	2.3		
Zaślepka wtyku KXM 102 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXM-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 697,09 zł(857,42 zł) +5szt 619,63 zł(762,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	3.2		
Zaślepka wtyku KXM 133 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXM-133	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 314,75 zł(1 617,14 zł) +5szt 1 168,66 zł(1 437,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	5.5		
Zaślepka wtyku KXM 152 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXM-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 617,47 zł(1 989,49 zł) +5szt 1 437,75 zł(1 768,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN152		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	8		
Zaślepka wtyku KXM 204 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXM-204	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN204
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5
Masa [kg]	12.9
Uwagi	posiada trzy haki