



Zaślepka złącza kłowego mosiężna, EXPRESS NF E 29-573

Zaślepka złącza kłowego o rozstawie zaczepek 41 mm, zgodna z francuską normą NF E 29-573, znana również pod nazwą EXPRESS. Wykonana jest z odkuwanego mosiądzu MS 58 i posiada wykończone mechanicznie gniazdo uszczelki. Nie należy mylić ani próbować łączyć złączy EXPRESS ze złączami mosiężnymi do wody 40 mm (GEKA). Połączenie ze standardowymi złączami 42 mm (DIN) nie jest zalecane, ale możliwe. Materiał: mosiądz. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka złącza kłowego EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz Indeks: TP-CLEX-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,15 zł (38,31 zł) +10szt 26,82 zł (32,99 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 42 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	29		
Masa [kg]	0.093		
Zaślepka złącza kłowego EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz Indeks: MU-1231	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,15 zł (38,31 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 42 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.93		