



Zawór dławiąco - zwrotny do układów hydraulicznych, typ FPU

Zawór dławiąco - zwrotny typu FPU stosowany w układach hydraulicznych jako element otwierający swobodny przepływ w jednym kierunku. Przepływ dławiony w kierunku przeciwnym regulowany jest za pomocą pokrętki. Standardowe ciśnienie otwarcia 0,5 bar (dostępne również 2,5, 5 i 10 bar). Dopuszczalny kierunek przepływu: A → A1 (swobodny), A1 → A (dławiony). Materiał: stal węglowa, ocynkowana (korpus), stal (sprężyna, trzpień), tworzywo (pokrętło). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dławiąco-zwrotny FPU GW 1/4" Indeks: DC-FPU-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 92,24 zł (113,46 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	15		
Masa [kg]	0.25		
Zawór dławiąco-zwrotny FPU GW 3/8" Indeks: DC-FPU-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 98,58 zł (121,25 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	30		
Masa [kg]	0.42		
Zawór dławiąco-zwrotny FPU GW 1/2" Indeks: DC-FPU-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 104,19 zł (128,15 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		50	
Masa [kg]		0.6	
Zawór dławiąco-zwrotny FPU GW 3/4" Indeks: DC-FPU-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 292,00 zł(359,16 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		80	
Masa [kg]		1.1	