



Zawór dławiąco-zwrotny pneumatyczny mosiężny MRF N/C, do siłownika

Zawór dławiąco-zwrotny typ MRF N/C do bezpośredniego montażu w przyłączach siłownika, stosowany w układach pneumatycznych do regulacji natężenia przepływającego strumienia sprężonego powietrza oraz kierunku przepływu. Wyposażony w złącze wtykowe zapewniające łatwy demontaż przewodów pneumatycznych. Zmiana nastawy za pomocą pokrętła regulacyjnego i/lub wkrętaka; możliwość zabezpieczenia nastawy nakrętką kontruującą. Podany przepływ nominalny przy ciśnieniu 6,3 bar (w kierunku dławionym). Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C. Materiał korpusu: mosiądz niklowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF N/C, wąż 5 mm, GZ M5 Indeks: MW-9031003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,02 zł (28,31 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Długość zaworu [mm]	28		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M5x0,8		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	155		
Masa [kg]	0		
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF N/C, wąż 12 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-9031014	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,97 zł (36,86 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	12 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	1000		
Masa [kg]	0		
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF N/C, wąż 12 mm, GZ BSP 1/2" Indeks: MW-9031016	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 48,02 zł (59,06 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		

Typ materiału	B - mosiądz (brąz)
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	12 mm
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Przepływ nominalny [l/min]	1400
Masa [kg]	0