



Zawór dławiąco-zwrotny pneumatyczny mosiężny MRF OMC, do siłownika, seria COMPACT "O"

Zawór dławiąco-zwrotny typ MRF OMC seria COMPACT "O" do bezpośredniego montażu w przyłączach siłownika, stosowany w układach pneumatycznych do regulacji natężenia przepływającego strumienia sprężonego powietrza oraz kierunku przepływu. Wyposażony w złącze wtykowe zapewniające łatwy demontaż przewodów pneumatycznych. Zmiana nastawy przy użyciu wkrętaka, z możliwością montażu osłony zabezpieczającej. Rozmiar: M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2". Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C. Materiał: mosiądz niklowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF OMC, wąż 4 mm, GZ M5 Indeks: MW-9001001C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 65,34 zł (80,37 zł) +3szt 58,88 zł (72,42 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	4		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M5x0,8		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF OMC, wąż 5 mm, GZ M5 Indeks: MW-9001002C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 65,34 zł (80,37 zł) +3szt 58,88 zł (72,42 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	5		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M5x0,8		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.017		
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF OMC, wąż 6 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-9001003C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 64,19 zł (78,95 zł) +3szt 57,84 zł (71,14 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	6		

Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		6 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.025	
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF OMC, wąż 6 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-9001004C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 76,18 zł (93,70 zł) +3szt 68,64 zł (84,43 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		iglicowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		6	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		6 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.044	
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF OMC, wąż 8 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-9001005C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 67,87 zł (83,48 zł) +3szt 61,16 zł (75,23 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		iglicowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		8	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.026	
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF OMC, wąż 8 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-9001006C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 76,18 zł (93,70 zł) +3szt 68,64 zł (84,43 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		iglicowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		8	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.045	

Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF OMC, wąż 6 mm, GZ M5 Indeks: MW-9001007C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 65,34 zł (80,37 zł) +3szt 58,88 zł (72,42 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	6		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M5x0,8		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.013		
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF OMC, wąż 10 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-9001008C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 76,18 zł (93,70 zł) +3szt 68,64 zł (84,43 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	10		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	10 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.053		
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF OMC, wąż 10 mm, GZ BSP 3/8" Indeks: MW-9001009C	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 91,69 zł (112,78 zł) +3szt 82,62 zł (101,62 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	10		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	10 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.083		
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF OMC, wąż 5 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-9001012C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 67,87 zł (83,48 zł) +3szt 61,16 zł (75,23 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		

Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	5		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF OMC, wąż 12 mm, GZ BSP 3/8" Indeks: MW-9001015C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 91,69 zł(112,78 zł) +3szt 82,62 zł(101,62 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	12		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	12 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.1		
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF OMC, wąż 12 mm, GZ BSP 1/2" Indeks: MW-9001016C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 116,26 zł(143,00 zł) +3szt 104,76 zł(128,85 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	12		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	12 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.149		