



Zawór dławiąco-zwrotny pneumatyczny RFL L U wersja do siłownika (gwint - przewód)

Zawór dławiąco-zwrotny RFL L typu U (przyłącze gwintowe z o-ringiem na wejściu i złącze wtykowe na wyjściu, do siłownika) reguluje strumień przepływającego powietrza w jednym kierunku. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60° C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, oleje lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dławiąco-zwrotny do siłownika RFL L U, GZ M5 - wąż 4 mm Indeks: MW-9041401	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 55,25 zł (67,96 zł) +3szt 49,72 zł (61,16 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	47.7		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M5x0,8		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.028		
Zawór dławiąco-zwrotny do siłownika RFL L U, GZ BSP 1/8" - wąż 4 mm Indeks: MW-9041402	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 40,79 zł (50,17 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	51.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.032		
Zawór dławiąco-zwrotny do siłownika RFL L U, GZ BSP 1/8" - wąż 6 mm Indeks: MW-9041408	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 55,25 zł (67,96 zł) +3szt 49,72 zł (61,16 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	58.5		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		

Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		6 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.038	
Zawór dławiąco-zwrotny do siłownika RFL L U, GZ BSP 1/4" - wąż 6 mm Indeks: MW-9041409	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 55,62 zł (68,41 zł) +3szt 50,06 zł (61,57 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		iglicowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Długość zaworu [mm]		61.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		6 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.044	
Zawór dławiąco-zwrotny do siłownika RFL L U, GZ BSP 1/8" - wąż 8 mm Indeks: MW-9041410	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 64,92 zł (79,85 zł) +3szt 58,42 zł (71,86 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		iglicowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Długość zaworu [mm]		66.2	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.065	
Zawór dławiąco-zwrotny do siłownika RFL L U, GZ BSP 1/4" - wąż 8 mm Indeks: MW-9041411	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 25,90 zł (31,86 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		iglicowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Długość zaworu [mm]		70.6	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.071	

Zawór dławiąco-zwrotny do siłownika RFL L U, GZ BSP 3/8" - wąż 8 mm Indeks: MW-9041412	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 76,91 zł (94,60 zł) +3szt 69,22 zł (85,14 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	72.2		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.082		