



Zawór dławiąco-zwrotny pneumatyczny tworzywowy MRF HTC, do siłownika, seria HIGH-FLOWS

Zawór dławiąco-zwrotny typ MRF HTC seria HIGH-FLOW do bezpośredniego montażu w przyłączach siłownika, stosowany w układach pneumatycznych do regulacji natężenia przepływającego strumienia sprężonego powietrza oraz kierunku przepływu. Zalecana do aplikacji wymagających wysokich wartości przepływu zarówno podczas napełniania jak i odpowietrzania. Wyposażony w złącze wtykowe zapewniające łatwy demontaż przewodów pneumatycznych. Zmiana nastawy za pomocą pokrętła regulacyjnego i/lub wkrętaka; możliwość zabezpieczenia nastawy nakrętką kontruującą. Rozmiar: 1/8", 1/4". Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C. Materiał: tworzywo sztuczne.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF HTC, wąż 6 mm, GZ BSP 1/8" Indeks: MW-9025006C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 50,92 zł (62,63 zł) +3szt 45,88 zł (56,43 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Średnica przelotu [mm]	6		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.026		
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF HTC, wąż 6 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-9025007C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 57,15 zł (70,29 zł) +3szt 51,49 zł (63,33 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Średnica przelotu [mm]	6		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.048		
Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF HTC, wąż 8 mm, GZ BSP 1/4" Indeks: MW-9025009C	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 57,15 zł (70,29 zł) +3szt 51,49 zł (63,33 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu	iglicowy
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)
Średnica przełotu [mm]	8
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	8 mm
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	0.048