



## Zawór dławiąco-zwrotny pneumatyczny tworzywowy MRF HTC, do siłownika, seria HIGH-FLOWS

Zawór dławiąco-zwrotny typ MRF HTC seria HIGH-FLOW do bezpośredniego montażu w przyłączach siłownika, stosowany w układach pneumatycznych do regulacji natężenia przepływającego strumienia sprężonego powietrza oraz kierunku przepływu. Zalecana do aplikacji wymagających wysokich wartości przepływu zarówno podczas napełniania jak i odpowietrzania. Wyposażony w złącze wtykowe zapewniające łatwy demontaż przewodów pneumatycznych. Zmiana nastawy za pomocą pokrętła regulacyjnego i/lub wkrętaka; możliwość zabezpieczenia nastawy nakrętką kontruującą. Rozmiar: 1/8", 1/4". Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C. Materiał: tworzywo sztuczne.

| Produkt                                                                                            | Dostępność             | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF HTC, wąż 6 mm, GZ BSP 1/8"</b><br>Indeks: MW-9025006C | Magazyn zewnętrzny     | Wysyłka do 7 dni | +1szt 50,92 zł (62,63 zł)<br>+3szt 45,88 zł (56,43 zł) |
| Dane techniczne                                                                                    |                        |                  |                                                        |
| Typ zaworu                                                                                         | iglicowy               |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                      | P - tworzywo (plastik) |                  |                                                        |
| Średnica przelotu [mm]                                                                             | 6                      |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                             | GZ BSP                 |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                                    | 1/8"                   |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                             | Złącze wtykowe         |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)                                                               | 6 mm                   |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                      | 10                     |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                          | 0.026                  |                  |                                                        |
| <b>Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF HTC, wąż 6 mm, GZ BSP 1/4"</b><br>Indeks: MW-9025007C | Magazyn zewnętrzny     | Wysyłka do 7 dni | +1szt 57,15 zł (70,29 zł)<br>+3szt 51,49 zł (63,33 zł) |
| Dane techniczne                                                                                    |                        |                  |                                                        |
| Typ zaworu                                                                                         | iglicowy               |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                                      | P - tworzywo (plastik) |                  |                                                        |
| Średnica przelotu [mm]                                                                             | 6                      |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                             | GZ BSP                 |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                                    | 1/4"                   |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                             | Złącze wtykowe         |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)                                                               | 6 mm                   |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                      | 10                     |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                                          | 0.048                  |                  |                                                        |
| <b>Zawór dławiąco - zwrotny do siłownika MRF HTC, wąż 8 mm, GZ BSP 1/4"</b><br>Indeks: MW-9025009C | Magazyn zewnętrzny     | Wysyłka do 7 dni | +1szt 57,15 zł (70,29 zł)<br>+3szt 51,49 zł (63,33 zł) |
| Dane techniczne                                                                                    |                        |                  |                                                        |

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Typ zaworu                                      | iglicowy               |
| Typ materiału                                   | P - tworzywo (plastik) |
| Średnica przełotu [mm]                          | 8                      |
| Typ przyłącza 1 zaworu                          | GZ BSP                 |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1/4"                   |
| Typ przyłącza 2 zaworu                          | Złącze wtykowe         |
| Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)            | 8 mm                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                   | 10                     |
| Masa [kg]                                       | 0.048                  |