



Zawór dwudrożny ograniczający skok siłownika z gwintem zewnętrznym metrycznym, typ HBKH

Dwudrożny zawór kulowy z gwintami zewnętrznymi metrycznymi, przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. Wyposażony w otwory montażowe. Stosowany w układach hydraulicznych jako element ograniczający skok siłownika. Do otworu w dźwigni zamocowana jest linka połączona z tłoczyskiem lub elementem poruszającym siłownikiem. Po osiągnięciu skoku zawór zamyka dopływ oleju do siłownika. Proste i ekonomiczne rozwiązanie stosowane np. w przyczepach samowyladowczych w rolnictwie. Materiał: stal (korpus, kula, trzpień). Uszczelnienia: POM (kula), NBR (trzpień). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (POM); od -20°C do +100°C (NBR).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór specjalny DN13 z GZ M18x1,5, POM/NBR, lekka Indeks: HZ-HBKH-12L-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	84		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.69		
Uwagi	średnica rurki D 12 mm, seria lekka		
Zawór specjalny DN13 z GZ M18x1,5, POM/NBR, lekka, 350 bar Indeks: HZ-HBKH-12L-BX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 96,96 zł (119,26 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	84		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.714		

Uwagi		średnica rurki D 12 mm, seria lekka	
Zawór specjalny DN13 z GZ M22x1,5, POM/NBR, lekka Indeks: HZ-HBKH-15L-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Długość zaworu [mm]		84	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M22x1,5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica rurki D 15 mm, seria lekka	
Zawór specjalny DN13 z GZ M22x1,5, POM/NBR, lekka, 350 bar Indeks: HZ-HBKH-15L-BX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 151,50 zł(186,35 zł) +5szt 121,20 zł(149,08 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Długość zaworu [mm]		84	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M22x1,5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.722	
Uwagi		średnica rurki D 15 mm, seria lekka	