



Zawór grzybkowy z GW BSP, typ 2028

Uniwersalny zawór grzybkowy typu 2028 z uszczelnieniem metal-metal i trzpieniem wznoszącym, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Umożliwia regulację lub dławienie, przy małych prędkościach przepływu. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. Materiał korpusu: staliwo nierdzewne CF8M. Materiał grzybka: staliwo nierdzewne CF8M. Materiał pokrętła: aluminium. Uszczelnienie trzpienia: PTFE. Przyłącze: GW BSP. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór grzybkowy z GW 1/4", AISI 316 Indeks: HT-2028-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 165,84 zł (203,98 zł) +5szt 147,41 zł (181,31 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.34		
Zawór grzybkowy z GW 1/4" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-08X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 113,10 zł (139,11 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.34		
Zawór grzybkowy z GW 3/8", AISI 316 Indeks: HT-2028-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 165,84 zł (203,98 zł) +5szt 147,41 zł (181,31 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	grzybkowy		

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.32		
Zawór grzybkowy z GW 3/8" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-10X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 140,56 zł (172,89 zł) +5szt 124,94 zł (153,68 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.32		
Zawór grzybkowy z GW 1/2" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-15	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 165,84 zł (203,98 zł) +5szt 147,41 zł (181,31 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.33		
Zawór grzybkowy z GW 1/2" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-15X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 140,56 zł (172,89 zł) +5szt 124,94 zł (153,68 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		

Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Długość zaworu [mm]	63		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.4		
Zawór grzybkowy z GW 3/4", AISI 316 Indeks: HT-2028-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 188,64 zł (232,03 zł) +5szt 167,68 zł (206,25 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	66		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.47		
Zawór grzybkowy z GW 3/4" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-20X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 127,53 zł (156,86 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	70		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.5		
Zawór grzybkowy z GW 1", AISI 316 Indeks: HT-2028-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 227,80 zł (280,19 zł) +5szt 202,49 zł (249,06 zł)

Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	76		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.66		
Zawór grzybkowy z GW 1" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-25X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 194,71 zł (239,49 zł) +5szt 173,07 zł (212,88 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	77		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.7		
Zawór grzybkowy z GW 1.1/4", AISI 316 Indeks: HT-2028-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 323,13 zł (397,45 zł) +5szt 287,23 zł (353,29 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	32		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość zaworu [mm]	86		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	1.01		

Zawór grzybkowy z GW 1.1/4" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-32X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 259,61 zł (319,32 zł) +5szt 230,76 zł (283,83 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	32		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość zaworu [mm]	87		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.9		
Zawór grzybkowy z GW 1.1/2", AISI 316 Indeks: HT-2028-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 387,85 zł (477,06 zł) +5szt 344,76 zł (424,05 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość zaworu [mm]	94		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	1.29		
Zawór grzybkowy z GW 1.1/2" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-40X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 317,25 zł (390,22 zł) +5szt 282,00 zł (346,86 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość zaworu [mm]	100		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		13.8	
Masa [kg]		1.4	
Zawór grzybkowy z GW 2", AISI 316 Indeks: HT-2028-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 483,46 zł (594,66 zł) +5szt 429,74 zł (528,58 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przełotu [mm]		50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		118	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		13.8	
Masa [kg]		1.82	
Zawór grzybkowy z GW 2" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-50X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 396,58 zł (487,79 zł) +5szt 352,52 zł (433,60 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przełotu [mm]		50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		110	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		13.8	
Masa [kg]		1.7	