



Zawór grzybkowy z GW BSP, typ 2028

Uniwersalny zawór grzybkowy typu 2028 z uszczelnieniem metal-metal i trzpieniem wznoszącym, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Umożliwia regulację lub dławienie, przy małych prędkościach przepływu. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. Materiał korpusu: staliwo nierdzewne CF8M. Materiał grzybka: staliwo nierdzewne CF8M. Materiał pokrętła: aluminium. Uszczelnienie trzpienia: PTFE. Przyłącze: GW BSP. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór grzybkowy z GW 1/4", AISI 316 Indeks: HT-2028-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 193,97 zł(238,58 zł) +5szt 155,17 zł(190,86 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.34		
Zawór grzybkowy z GW 1/4" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-08X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 113,10 zł(139,11 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.34		
Zawór grzybkowy z GW 3/8", AISI 316 Indeks: HT-2028-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 193,97 zł(238,58 zł) +5szt 155,17 zł(190,86 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		

Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.32		
Zawór grzybkowy z GW 3/8" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-10X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 164,40 zł(202,21 zł) +5szt 131,52 zł(161,77 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.32		
Zawór grzybkowy z GW 1/2" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-15	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 193,97 zł(238,58 zł) +5szt 155,17 zł(190,86 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.33		
Zawór grzybkowy z GW 1/2" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-15X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 164,40 zł(202,21 zł) +5szt 131,52 zł(161,77 zł)
Dane techniczne			

	Produkt	Zamiennik	
	Typ zaworu	grzybkowy	
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna	
	Średnica przelotu [mm]	15	
	Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16	
	Długość zaworu [mm]	63	
	Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP	
	Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"	
	Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP	
	Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8	
	Masa [kg]	0.4	
Zawór grzybkowy z GW 3/4", AISI 316 Indeks: HT-2028-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 220,63 zł(271,37 zł) +5szt 176,50 zł(217,10 zł)
Dane techniczne			
	Produkt	Katalogowy	
	Typ zaworu	grzybkowy	
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna	
	Średnica przelotu [mm]	20	
	Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20	
	Długość zaworu [mm]	66	
	Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP	
	Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"	
	Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP	
	Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8	
	Masa [kg]	0.47	
Zawór grzybkowy z GW 3/4" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-20X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 127,53 zł (156,86 zł)
Dane techniczne			
	Produkt	Zamiennik	
	Typ zaworu	grzybkowy	
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna	
	Średnica przelotu [mm]	20	
	Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20	
	Długość zaworu [mm]	70	
	Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP	
	Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"	
	Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP	
	Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8	
	Masa [kg]	0.5	

Zawór grzybkowy z GW 1", AISI 316 Indeks: HT-2028-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 266,43 zł(327,71 zł) +5szt 213,15 zł(262,17 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	76		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.66		
Zawór grzybkowy z GW 1" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-25X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 227,73 zł(280,11 zł) +5szt 182,18 zł(224,08 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	77		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.7		
Zawór grzybkowy z GW 1.1/4", AISI 316 Indeks: HT-2028-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 377,93 zł(464,85 zł) +5szt 302,35 zł(371,89 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	32		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość zaworu [mm]	86		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		13.8	
Masa [kg]		1.01	
Zawór grzybkowy z GW 1.1/4" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-32X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 303,64 zł(373,48 zł) +5szt 242,91 zł(298,78 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	32		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość zaworu [mm]	87		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	0.9		
Zawór grzybkowy z GW 1.1/2", AISI 316 Indeks: HT-2028-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 453,63 zł(557,96 zł) +5szt 362,90 zł(446,37 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość zaworu [mm]	94		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13.8		
Masa [kg]	1.29		
Zawór grzybkowy z GW 1.1/2" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-40X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 371,05 zł(456,39 zł) +5szt 296,84 zł(365,11 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość zaworu [mm]	100		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		

Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		13.8	
Masa [kg]		1.4	
Zawór grzybkowy z GW 2", AISI 316 Indeks: HT-2028-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 565,45 zł(695,50 zł) +5szt 452,36 zł(556,40 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		118	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		13.8	
Masa [kg]		1.82	
Zawór grzybkowy z GW 2" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2028-50X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 463,84 zł(570,52 zł) +5szt 371,07 zł(456,42 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		110	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		13.8	
Masa [kg]		1.7	