



Zawór higieniczny DIN 32676-A złącza TRICLOVER, stal nierdzewna AISI 304

Nierdzewny zawór higieniczny ze złączami TRICLOVER, przeznaczony dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, biotechnologicznego i chemicznego, wykonane zgodnie ze standardem sanitarnym 3-A (63-03 i 78-01). Chropowatość powierzchni wewnętrznej $Ra < 0,8 \mu m$. Uszczelnienie posiada certyfikat PZH. Uwaga: rozmiary od DN10 do DN20 wyposażone w dźwignię z tworzywa sztucznego. Materiał korpusu: stal AISI 304. Uszczelnienie: VMQ (silikon). Temp. pracy: od $-20^{\circ}C$ do $+100^{\circ}C$ (krótka sterylizacja parą wodną do $+120^{\circ}C$; czyszczenie słabymi roztworami kwasów i zasad do $+70^{\circ}C$). Klasa szczelności: A wg DIN EN 12266-1. Ciśnienie robocze: 10 bar

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór hig. DN10, DIN 32676-A, 34 TC/34 TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 104,28 zł (128,26 zł) +5szt 91,25 zł (112,24 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	76		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	dźwignia z tworzywa sztucznego		
Zawór hig. DN15, DIN 32676-A, 34 TC/34 TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-015	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 104,28 zł (128,26 zł) +5szt 91,25 zł (112,24 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	16		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Długość zaworu [mm]	76		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	dźwignia z tworzywa sztucznego		

Zawór hig. DN20, DIN 32676-A, 34 TC/34 TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-020	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 104,28 zł (128,26 zł) +5szt 91,25 zł (112,24 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	76		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	dzwignia z tworzywa sztucznego		
Zawór hig. DN25, DIN 32676-A, 50,5TC/50,5TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 77,77 zł (95,66 zł) +5szt 68,05 zł (83,70 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	26		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	64		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Zawór hig. DN32, DIN 32676-A, 50,5TC/50,5TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 80,26 zł (98,72 zł) +5szt 70,23 zł (86,38 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	32		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość zaworu [mm]	72		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Zawór hig. DN40, DIN 32676-A, 50,5TC/50,5TC, VM0, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-040	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 82,40 zł (101,35 zł) +5szt 72,10 zł (88,68 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przełotu [mm]		38	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Długość zaworu [mm]		72	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.55	
Zawór hig. DN50, DIN 32676-A, 64TC/64TC, VM0, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 90,16 zł (110,90 zł) +5szt 78,89 zł (97,03 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przełotu [mm]		50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		72	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		64	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)		64	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.49	
Zawór hig. DN65, DIN 32676-A, 91TC/91TC, VM0, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-065	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 100,11 zł (123,14 zł) +3szt 86,76 zł (106,71 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przełotu [mm]		66	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Długość zaworu [mm]		76	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		91	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)		91	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Zawór hig. DN80, DIN 32676-A, 106TC/106TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-080	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 150,30 zł (184,87 zł) +3szt 130,26 zł (160,22 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		81	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Długość zaworu [mm]		90	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		106	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)		106	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Zawór hig. DN100, DIN 32676-A, 119TC/119TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 190,50 zł (234,32 zł) +3szt 165,10 zł (203,07 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		100	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Długość zaworu [mm]		104	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		119	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)		119	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	