



Zawór higieniczny DIN 32676-A złącza TRICLOVER, stal nierdzewna AISI 304

Nierdzewny zawór higieniczny ze złączami TRICLOVER, przeznaczony dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, biotechnologicznego i chemicznego, wykonane zgodnie ze standardem sanitarnym 3-A (63-03 i 78-01). Chropowatość powierzchni wewnętrznej $R_a < 0,8 \mu m$. Uszczelnienie posiada certyfikat PZH. Uwaga: rozmiary od DN10 do DN20 wyposażone w dźwignię z tworzywa sztucznego. Materiał korpusu: stal AISI 304. Uszczelnienie: VMQ (silikon). Temp. pracy: od $-20^{\circ}C$ do $+100^{\circ}C$ (krótka sterylizacja parą wodną do $+120^{\circ}C$; czyszczenie słabymi roztworami kwasów i zasad do $+70^{\circ}C$). Klasa szczelności: A wg DIN EN 12266-1. Ciśnienie robocze: 10 bar

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór hig. DN10, DIN 32676-A, 34 TC/34 TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 527,90 zł(649,32 zł) +5szt 439,92 zł(541,10 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	76		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	dźwignia z tworzywa sztucznego		
Zawór hig. DN15, DIN 32676-A, 34 TC/34 TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-015	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 527,90 zł(649,32 zł) +5szt 439,92 zł(541,10 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	16		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Długość zaworu [mm]	76		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		

Uwagi		dźwignia z tworzywa sztucznego	
Zawór hig. DN20, DIN 32676-A, 34 TC/34 TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-020	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 527,90 zł(649,32 zł) +5szt 439,92 zł(541,10 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Długość zaworu [mm]		76	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		34	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)		34	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		dźwignia z tworzywa sztucznego	
Zawór hig. DN25, DIN 32676-A, 50,5TC/50,5TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 393,70 zł(484,25 zł) +5szt 328,08 zł(403,54 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		26	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Długość zaworu [mm]		64	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Zawór hig. DN32, DIN 32676-A, 50,5TC/50,5TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 406,28 zł(499,72 zł) +5szt 338,57 zł(416,44 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		32	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Długość zaworu [mm]		72	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	

Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Zawór hig. DN40, DIN 32676-A, 50,5TC/50,5TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-040	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 417,17 zł(513,12 zł) +5szt 347,64 zł(427,60 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		38	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Długość zaworu [mm]		72	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.55	
Zawór hig. DN50, DIN 32676-A, 64TC/64TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 456,45 zł(561,43 zł) +5szt 380,38 zł(467,87 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		72	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		64	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)		64	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.49	
Zawór hig. DN65, DIN 32676-A, 91TC/91TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-065	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 540,62 zł(664,96 zł) +5szt 450,52 zł(554,14 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		66	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Długość zaworu [mm]		76	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		91	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	

Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)		91	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Zawór hig. DN80, DIN 32676-A, 106TC/106TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-080	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 811,67 zł(998,35 zł) +5szt 676,39 zł(831,96 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		81	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Długość zaworu [mm]		90	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		106	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)		106	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Zawór hig. DN100, DIN 32676-A, 119TC/119TC, VMQ, AISI304 Indeks: NM-DIN-CC-100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 028,70 zł(1 265,30 zł) +5szt 857,25 zł(1 054,42 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		100	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Długość zaworu [mm]		104	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		119	
Typ przyłącza 2 zaworu		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne TRICLOVER)		119	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	