



Zawór hydrauliczny czterodrożny "X" z gwintem wewnętrznym BSP, typ MKHX

Czterodrożny zawór kulowy "X" typu MKHX z gwintem wewnętrznym BSP, przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. Standardowo wyposażony w otwory montażowe. Materiał: stal (korpus, kula, trzpień). Uszczelnienia: POM (kula), NBR (trzpień). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (POM); od -20°C do +100°C (NBR).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór czterodrożny "X" DN4 z GW 1/8" BSP, POM/NBR Indeks: HZ-MKHX-06-G-02	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	100		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	2.1		
Uwagi	korpus zaworu blokowy		
Zawór czterodrożny "X" DN6 z GW 1/4" BSP, POM/NBR Indeks: HZ-MKHX-06-G-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 776,35 zł(954,91 zł) +5szt 621,08 zł(763,93 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	100		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	2.1		
Uwagi	korpus zaworu blokowy		
Zawór czterodrożny "X" DN10 z GW 3/8" BSP, POM/NBR Indeks: HZ-MKHX-06-G-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	115		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	2.9		
Uwagi	korpus zaworu blokowy		
Zawór czterodrożny "X" DN13 z GW 1/2" BSP, POM/NBR Indeks: HZ-MKHX-06-G-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	135		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	4.5		
Uwagi	korpus zaworu odkuwany		
Zawór czterodrożny "X" DN20 z GW 3/4" BSP, POM/NBR Indeks: HZ-MKHX-06-G-12	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	148		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	7.2		
Uwagi	korpus zaworu odkuwany		
Zawór czterodrożny "X" DN25 z GW 1" BSP, POM/NBR Indeks: HZ-MKHX-06-G-16	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			

Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25
Długość zaworu [mm]	172
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350
Masa [kg]	9.7
Uwagi	korpus zaworu odkuwany