



Zawór hydrauliczny dwudrożny z gwintem wewnętrznym BSP, typ BKHX

Wysokiej jakości dwudrożny zawór kulowy z gwintami wewnętrznymi BSP i otworami montażowymi w korpusie, przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. Materiał: stal (korpus, kula, trzpień). Uszczelnienia: POM (kula), NBR (trzpień). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (POM); od -40°C do +100°C (NBR).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dwudrożny DN6 z GW 1/4" BSP, POM/NBR Indeks: HZ-BKH-G-04X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 73,62 zł (90,55 zł) +5szt 58,90 zł (72,45 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	69		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.357		
Zawór dwudrożny DN10 z GW 3/8" BSP, POM/NBR Indeks: HZ-BKH-G-06X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 76,84 zł (94,51 zł) +5szt 61,47 zł (75,61 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	72		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.53		
Zawór dwudrożny DN13 z GW 1/2" BSP, POM/NBR Indeks: HZ-BKH-G-08X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 85,49 zł (105,15 zł) +5szt 68,39 zł (84,12 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	83		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.695	
Zawór dwudrożny DN20 z GW 3/4" BSP, POM/NBR Indeks: HZ-BKH-G-12X		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 162,99 zł(200,48 zł) +5szt 130,39 zł(160,38 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Długość zaworu [mm]		95	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		1.621	
Zawór dwudrożny DN25 z GW 1" BSP, POM/NBR Indeks: HZ-BKH-G-16X		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 246,24 zł(302,88 zł) +5szt 196,99 zł(242,30 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Długość zaworu [mm]		113	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		2.059	
Zawór dwudrożny DN32 z GW 1.1/4" BSP, POM/NBR Indeks: HZ-BKH-G-20X		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 359,81 zł(442,57 zł) +5szt 287,84 zł(354,04 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Długość zaworu [mm]		110	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	

Masa [kg]		4.217	
Zawór dwudrożny DN40 z GW 1.1/2" BSP, POM/NBR Indeks: HZ-BKH-G-24X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 442,52 zł(544,30 zł) +5szt 354,02 zł(435,44 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Długość zaworu [mm]		130	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		5.83	
Zawór dwudrożny DN50 z GW 2" BSP, POM/NBR Indeks: HZ-BKH-G-32X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 763,96 zł(939,67 zł) +5szt 611,17 zł(751,74 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		140	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		7.5	