Zawór hydrauliczny dwudrożny z gwintem wewnętrznym BSP, typ RKH

Dwudrożny zawór kulowy typu RKH z gwintem wewnętrznym BSP, przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych i przemysłowych. W celu właściwego doboru zaworu do mediów innych niż olej hydrauliczny oraz do wysokich temperatur pracy, należy skonsultować się z Tubes International. Materiał: stal nierdzewna AISI 316Ti (korpus, kula, trzpień). Uszczelnienia: POM lub PTFE (kula), NBR lub FKM (trzpień). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (POM); od -200°C do +250°C (PTFE); od -20°C do +100°C (NBR); od -20°C do +200°C(FKM).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dwudrożny DN4 z GW 1/8" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-02	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	69		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie POM/FKM		
Zawór dwudrożny DN4 z GW 1/8" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-02-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	69		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie PTFE/FKM		
Zawór dwudrożny DN6 z GW 1/4" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-04	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6
Długość zaworu [mm]	69
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400
Masa [kg]	0.37
Uwagi	uszczelnienie POM/FKM

Zawór dwudr. DN6 z GW 1/4" BSP, AISI 316, POM/NBR, 500 bar Indeks: HZ-RKH-G-04PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 345,31 zł(424,73 zł) +5szt 304,68 zł(374,76 zł)

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6
Długość zaworu [mm]	69
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500
Masa [kg]	0.35
Uwagi	uszczelnienie POM/NBR

Zawór dwudrożny DN6 z GW 1/4" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-04-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6
Długość zaworu [mm]	69
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100
Masa [kg]	0.37
Uwagi	uszczelnienie PTFE/FKM

Zawór dwudrożny DN10 z GW 3/8" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10
Długość zaworu [mm]	73
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400
Masa [kg]	0.5
Uwagi	uszczelnienie POM/FKM

Zawór dwudr. DN10 z GW 3/8" BSP, AISI 316, POM/NBR, 500 bar Indeks: HZ-RKH-G-06PH	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 353,72 zł(435,08 zł) +5szt 312,11 zł(383,90 zł)

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10
Długość zaworu [mm]	73
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500
Masa [kg]	0.5
Uwagi	uszczelnienie POM/NBR

Zawór dwudrożny DN10 z GW 3/8" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-06-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10
Długość zaworu [mm]	73
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100
Masa [kg]	0.5

Uwagi	uszczelnienie PTFE/FKM		
Zawór dwudrożny DN13 z GW 1/2" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 832,16 zł(1 023,56 zł) +5szt 734,26 zł(903,14 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	85		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.694		
Uwagi	uszczelnienie POM/FKM		
Zawór dwudr. DN13 z GW 1/2" BSP, AISI 316, POM/NBR, 500 bar Indeks: HZ-RKH-G-08PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 381,42 zł(469,15 zł) +5szt 336,55 zł(413,96 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	85		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.65		
Uwagi	uszczelnienie POM/NBR		
Zawór dwudrożny DN13 z GW 1/2" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-08-T-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 856,18 zł(1 053,10 zł) +5szt 755,45 zł(929,20 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	85		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Masa [kg]	0.67		

Uwagi	uszczelnienie PTFE/FKM		
Zawór dwudrożny DN20 z GW 3/4" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-12	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	96		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie POM/FKM		
Zawór dwudr. DN20 z GW 3/4" BSP, AISI 316, POM/NBR, 400 bar Indeks: HZ-RKH-G-12PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 775,21 zł(953,51 zł) +5szt 684,01 zł(841,33 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	96		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	1.5		
Uwagi	uszczelnienie POM/NBR		
Zawór dwudrożny DN20 z GW 3/4" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-12-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	96		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	100
Masa [kg]	0
Uwagi	uszczelnienie PTFE/FKM

Zawór dwudrożny DN25 z GW 1" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-16	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25
Długość zaworu [mm]	113
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350
Masa [kg]	0
Uwagi	uszczelnienie POM/FKM

Zawór dwudr. DN25 z GW 1" BSP, AISI 316, POM/NBR, 400 bar Indeks: HZ-RKH-G-16PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 847,44 zł(1 042,35 zł) +5szt 747,74 zł(919,72 zł)

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25
Długość zaworu [mm]	113
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400
Masa [kg]	2
Uwagi	uszczelnienie POM/NBR

Zawór dwudrożny DN25 z GW 1" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-16-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25
Długość zaworu [mm]	113
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100
Masa [kg]	0
Uwagi	uszczelnienie PTFE/FKM

Zawór dwudrożny DN32 z GW 1.1/4" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-20	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32
Długość zaworu [mm]	110
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400
Masa [kg]	0
Uwagi	uszczelnienie POM/FKM

Zawór dwud. DN32 z GW 1.1/4" BSP, AISI 316, POM/NBR, 350 bar Indeks: HZ-RKH-G-20PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 537,57 zł (1 891,21 zł) +5szt 1 356,68 zł (1 668,72 zł)

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32
Długość zaworu [mm]	110
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350
Masa [kg]	3.8
Uwagi	uszczelnienie POM/NBR

Zawór dwudrożny DN32 z GW 1.1/4" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-20-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32
Długość zaworu [mm]	110
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"

Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63
Masa [kg]	0
Uwagi	uszczelnienie PTFE/FKM

Zawór dwudrożny DN40 z GW 1.1/2" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-24	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40
Długość zaworu [mm]	120
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400
Masa [kg]	0
Uwagi	uszczelnienie POM/FKM

Zawór dwud. DN40 z GW 1.1/2" BSP, AISI 316, POM/NBR, 350 bar Indeks: HZ-RKH-G-24PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 996,66 zł (2 455,89 zł) +5szt 1 761,76 zł (2 166,96 zł)

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40
Długość zaworu [mm]	120
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350
Masa [kg]	3.8
Uwagi	uszczelnienie POM/NBR

Zawór dwudrożny DN40 z GW 1.1/2" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-24-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40
Długość zaworu [mm]	120
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63
Masa [kg]	0
Uwagi	uszczelnienie PTFE/FKM

Zawór dwudrożny DN50 z GW 2" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-32	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50
Długość zaworu [mm]	140
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400
Masa [kg]	0
Uwagi	uszczelnienie POM/FKM

Zawór dwudr. DN50 z GW 2" BSP, AISI 316, POM/NBR, 350 bar Indeks: HZ-RKH-G-32PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 401,83 zł (2 954,25 zł) +5szt 2 119,26 zł (2 606,69 zł)

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50
Długość zaworu [mm]	140
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350
Masa [kg]	6.1
Uwagi	uszczelnienie POM/NBR

Zawór dwudrożny DN50 z GW 2" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-32-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne	
Typ zaworu	kulowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50
Długość zaworu [mm]	140

Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63
Masa [kg]	0
Uwagi	uszczelnienie PTFE/FKM