



Zawór hydrauliczny dwudrożny z gwintem wewnętrznym BSP, typ RKH

Dwudrożny zawór kulowy typu RKH z gwintem wewnętrznym BSP, przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych i przemysłowych. W celu właściwego doboru zaworu do mediów innych niż olej hydrauliczny oraz do wysokich temperatur pracy, należy skonsultować się z Tubes International. Materiał: stal nierdzewna AISI 316Ti (korpus, kula, trzpień). Uszczelnienia: POM lub PTFE (kula), NBR lub FKM (trzpień). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (POM); od -200°C do +250°C (PTFE); od -20°C do +100°C (NBR); od -20°C do +200°C (FKM).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dwudrożny DN4 z GW 1/8" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-02	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	69		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie POM/FKM		
Zawór dwudrożny DN4 z GW 1/8" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-02-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	69		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie PTFE/FKM		
Zawór dwudrożny DN6 z GW 1/4" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-04	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	69		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.37		
Uwagi	uszczelnienie POM/FKM		
Zawór dwudr. DN6 z GW 1/4" BSP, AISI 316, POM/NBR, 500 bar Indeks: HZ-RKH-G-04PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 351,21 zł(431,99 zł) +5szt 309,89 zł(381,16 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	69		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.35		
Uwagi	uszczelnienie POM/NBR		
Zawór dwudrożny DN6 z GW 1/4" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-04-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	69		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Masa [kg]	0.37		
Uwagi	uszczelnienie PTFE/FKM		

Zawór dwudrożny DN10 z GW 3/8" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	73		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.5		
Uwagi	uszczelnienie POM/FKM		
Zawór dwudr. DN10 z GW 3/8" BSP, AISI 316, POM/NBR, 500 bar Indeks: HZ-RKH-G-06PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 359,77 zł(442,52 zł) +5szt 317,44 zł(390,45 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	73		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.5		
Uwagi	uszczelnienie POM/NBR		
Zawór dwudrożny DN10 z GW 3/8" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-06-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	73		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Masa [kg]	0.5		

Uwagi		uszczelnienie PTFE/FKM	
Zawór dwudrożny DN13 z GW 1/2" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 832,16 zł(1 023,56 zł) +5szt 734,26 zł(903,14 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	85		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.694		
Uwagi		uszczelnienie POM/FKM	
Zawór dwudr. DN13 z GW 1/2" BSP, AISI 316, POM/NBR, 500 bar Indeks: HZ-RKH-G-08PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 387,94 zł(477,17 zł) +5szt 342,30 zł(421,03 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	85		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.65		
Uwagi		uszczelnienie POM/NBR	
Zawór dwudrożny DN13 z GW 1/2" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-08-T-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 856,18 zł(1 053,10 zł) +5szt 755,45 zł(929,20 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	85		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Masa [kg]	0.67		

Uwagi		uszczelnienie PTFE/FKM	
Zawór dwudrożny DN20 z GW 3/4" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-12	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	96		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0		
Uwagi		uszczelnienie POM/FKM	
Zawór dwudr. DN20 z GW 3/4" BSP, AISI 316, POM/NBR, 400 bar Indeks: HZ-RKH-G-12PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 788,47 zł(969,82 zł) +5szt 695,70 zł(855,71 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	96		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	1.5		
Uwagi		uszczelnienie POM/NBR	
Zawór dwudrożny DN20 z GW 3/4" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-12-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	96		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		100	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie PTFE/FKM	
Zawór dwudrożny DN25 z GW 1" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-16	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Długość zaworu [mm]		113	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie POM/FKM	
Zawór dwudr. DN25 z GW 1" BSP, AISI 316, POM/NBR, 400 bar Indeks: HZ-RKH-G-16PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 861,93 zł(1 060,17 zł) +5szt 760,52 zł(935,44 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Długość zaworu [mm]		113	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		2	
Uwagi		uszczelnienie POM/NBR	
Zawór dwudrożny DN25 z GW 1" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-16-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Długość zaworu [mm]		113	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		100	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie PTFE/FKM	
Zawór dwudrożny DN32 z GW 1.1/4" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-20	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Długość zaworu [mm]		110	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie POM/FKM	
Zawór dwud. DN32 z GW 1.1/4" BSP, AISI 316, POM/NBR, 350 bar Indeks: HZ-RKH-G-20PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 563,85 zł(1 923,54 zł) +5szt 1 379,87 zł(1 697,24 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Długość zaworu [mm]		110	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		3.8	
Uwagi		uszczelnienie POM/NBR	
Zawór dwudrożny DN32 z GW 1.1/4" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-20-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Długość zaworu [mm]		110	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	

Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie PTFE/FKM	
Zawór dwudrożny DN40 z GW 1.1/2" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-24	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Długość zaworu [mm]		120	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie POM/FKM	
Zawór dwud. DN40 z GW 1.1/2" BSP, AISI 316, POM/NBR, 350 bar Indeks: HZ-RKH-G-24PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 030,79 zł (2 497,87 zł) +5szt 1 791,87 zł (2 204,00 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Długość zaworu [mm]		120	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		3.8	
Uwagi		uszczelnienie POM/NBR	
Zawór dwudrożny DN40 z GW 1.1/2" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-24-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Długość zaworu [mm]		120	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie PTFE/FKM	
Zawór dwudrożny DN50 z GW 2" BSP, AISI 316Ti, POM/FKM Indeks: HZ-RKH-G-32	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		140	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie POM/FKM	
Zawór dwudr. DN50 z GW 2" BSP, AISI 316, POM/NBR, 350 bar Indeks: HZ-RKH-G-32PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 442,88 zł (3 004,74 zł) +5szt 2 155,49 zł (2 651,25 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		140	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		6.1	
Uwagi		uszczelnienie POM/NBR	
Zawór dwudrożny DN50 z GW 2" BSP, AISI 316Ti, PTFE/FKM Indeks: HZ-RKH-G-32-T-V	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		140	

Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63
Masa [kg]	0
Uwagi	uszczelnienie PTFE/FKM