



Zawór hydrauliczny dwudrożny z gwintem zewnętrznym metrycznym, typ BKH L/S X

Dwudrożny zawór kulowy typu BKH L/S z zewnętrznym gwintem metrycznym, DIN 2353, przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal (korpus, kula, trzpień). Uszczelnienia: POM (kula), NBR (trzpień). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (POM); od -20°C do +100°C (NBR).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dwudrożny DN6 z GZ M12x1,5, POM/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-06LX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,53 zł (102,74 zł) +5szt 66,82 zł (82,19 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	67		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.33		
Uwagi	średnica rurki D 6 mm, seria lekka		
Zawór dwudrożny DN6 z GZ M14x1,5, POM/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-08LX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 74,48 zł (91,61 zł) +5szt 59,59 zł (73,30 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.335		
Uwagi	średnica rurki D 8 mm, seria lekka		
Zawór dwudrożny DN6 z GZ M16x1,5, POM/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-10LX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 74,48 zł (91,61 zł) +5szt 59,59 zł (73,30 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.342		
Uwagi	średnica rurki D 10 mm, seria lekka		
Zawór dwudrożny DN10 z GZ M18x1,5, POM/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-12LX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,23 zł (108,52 zł) +5szt 70,59 zł (86,83 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	72		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.487		
Uwagi	średnica rurki D 12 mm, seria lekka		
Zawór dwudrożny DN13 z GZ M22x1,5, POM/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-15LX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 102,11 zł (125,60 zł) +5szt 81,69 zł (100,48 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	84		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.675		
Uwagi	średnica rurki D 15 mm, seria lekka		
Zawór dwudrożny DN13 z GZ M26x1,5, POM/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-18LX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 102,11 zł (125,60 zł) +5szt 81,69 zł (100,48 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	84		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M26x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.689		
Uwagi	średnica rurki D 18 mm, seria lekka		
Zawór dwudrożny DN20 z GZ M30x2, POM/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-22LX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 244,32 zł(300,51 zł) +5szt 195,46 zł(240,42 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	98		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	1.546		
Uwagi	średnica rurki D 22 mm, seria lekka		
Zawór dwudrożny DN25 z GZ M36x2, POM/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-28LX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 307,72 zł(378,50 zł) +5szt 246,17 zł(302,79 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	108		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	1.908		
Uwagi	średnica rurki D 28 mm, seria lekka		
Zawór dwudrożny DN6 z GZ M16x1,5, POM/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-08SX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 74,48 zł(91,61 zł) +5szt 59,59 zł(73,30 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	67		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.351		
Uwagi	średnica rurki D 8 mm, seria ciężka		
Zawór dwudrożny DN6 z GZ M18x1,5, POM/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-10SX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 74,48 zł (91,61 zł) +5szt 59,59 zł (73,30 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	67		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.357		
Uwagi	średnica rurki D 10 mm, seria ciężka		
Zawór dwudrożny DN6 z GZ M20x1,5, POM/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-12SX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 74,48 zł (91,61 zł) +5szt 59,59 zł (73,30 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	75		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.365		
Uwagi	średnica rurki D 12 mm, seria ciężka		
Zawór dwudrożny DN10 z GZ M22x1,5, POM/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-14SX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,23 zł (108,52 zł) +5szt 70,59 zł (86,83 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	84		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.521		
Uwagi	średnica rurki D 14 mm, seria ciężka		
Zawór dwudrożny DN10 z GZ M24x1,5, POM/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-16SX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,23 zł (108,52 zł) +5szt 70,59 zł (86,83 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	82		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M24x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.522		
Uwagi	średnica rurki D 16 mm, seria ciężka		
Zawór dwudrożny DN13 z GZ M30x2, POM/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-20SX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 102,11 zł (125,60 zł) +5szt 81,69 zł (100,48 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	90		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.73		
Uwagi	średnica rurki D 20 mm, seria ciężka		
Zawór dwudrożny DN20 z GZ M36x2, POM/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-25SX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 244,32 zł (300,51 zł) +5szt 195,46 zł (240,42 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	110		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	1.634		
Uwagi	średnica rurki D 25 mm, seria ciężka		
Zawór dwudrożny DN25 z GZ M42x2, POM/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-30SX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 310,58 zł(382,01 zł) +5szt 248,46 zł(305,61 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	118		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	2.033		
Uwagi	średnica rurki D 30 mm, seria ciężka		