



Zawór hydrauliczny dwudrożny z gwintem zewnętrznym metrycznym, typ BKH L/S

Wysokiej jakości dwudrożny zawór kulowy typu BKH L/S z zewnętrznym gwintem metrycznym, DIN 2353, przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal (korpus, kula, trzpień). Uszczelnienia: PA (kula), NBR (trzpień). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (PA); od -20°C do +100°C (NBR).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dwudrożny DN4 z GZ M12x1,5, PA/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-06L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	67		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.318		
Uwagi	średnica rurki D 6 mm, seria lekka		
Zawór dwudrożny DN6 z GZ M14x1,5, PA/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-08L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,06 zł (97,24 zł) +5szt 63,25 zł (77,80 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	67		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.315		
Uwagi	średnica rurki D 8 mm, seria lekka		
Zawór dwudrożny DN8 z GZ M16x1,5, PA/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-10L	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 79,06 zł (97,24 zł) +5szt 63,25 zł (77,80 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		

Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Długość zaworu [mm]		71	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.322	
Uwagi		średnica rurki D 10 mm, seria lekka	
Zawór dwudrożny DN10 z GZ M18x1,5, PA/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-12L		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 83,16 zł (102,29 zł) +5szt 66,53 zł (81,83 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		75	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M18x1,5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.489	
Uwagi		średnica rurki D 12 mm, seria lekka	
Zawór dwudrożny DN13 z GZ M22x1,5, PA/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-15L		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 94,05 zł (115,68 zł) +5szt 75,24 zł (92,55 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Długość zaworu [mm]		84	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M22x1,5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.591	
Uwagi		średnica rurki D 15 mm, seria lekka	
Zawór dwudrożny DN13 z GZ M26x1,5, PA/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-18L		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 94,05 zł (115,68 zł) +5szt 75,24 zł (92,55 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	84		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M26x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.612		
Uwagi	średnica rurki D 18 mm, seria lekka		
Zawór dwudrożny DN20 z GZ M30x2 PA/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-22L	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 176,56 zł(217,17 zł) +5szt 141,25 zł(173,74 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	102		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	1.459		
Uwagi	średnica rurki D 22 mm, seria lekka		
Zawór dwudrożny DN25 z GZ M36x2 PA/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-28L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 222,72 zł(273,95 zł) +5szt 178,18 zł(219,16 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	108		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	1.747		
Uwagi	średnica rurki D 28 mm, seria lekka		
Zawór dwudrożny DN25 z GZ M45x2, PA/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-35L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 296,06 zł(364,15 zł) +5szt 236,85 zł(291,33 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	114		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M45x2		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M45x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	1.95		
Uwagi	średnica rurki D 35 mm, seria lekka		
Zawór dwudrożny DN25 z GZ M52x2 PA/NBR, lekka Indeks: HZ-BKH-42L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 296,06 zł(364,15 zł) +5szt 236,85 zł(291,33 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	114		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	1.94		
Uwagi	średnica rurki D 42 mm, seria lekka		
Zawór dwudrożny DN4 z GZ M16x1,5, PA/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-08S	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	73		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.34		
Uwagi	średnica rurki D 8 mm, seria ciężka		
Zawór dwudrożny DN6 z GZ M18x1,5, PA/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-10S	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	73		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.343		
Uwagi	średnica rurki D 10 mm, seria ciężka		
Zawór dwudrożny DN8 z GZ M20x1,5, PA/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-12S	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 79,06 zł (97,24 zł) +5szt 63,25 zł (77,80 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Długość zaworu [mm]	77		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.347		
Uwagi	średnica rurki D 12 mm, seria ciężka		
Zawór dwudrożny DN10 z GZ M22x1,5, PA/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-14S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,16 zł (102,29 zł) +5szt 66,53 zł (81,83 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	84		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.526		
Uwagi	średnica rurki D 14 mm, seria ciężka		
Zawór dwudrożny DN13 z GZ M24x1,5, PA/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-16S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 94,05 zł (115,68 zł) +5szt 75,24 zł (92,55 zł)

Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	87		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M24x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.609		
Uwagi	średnica rurki D 16 mm, seria ciężka		
Zawór dwudrożny DN13 z GZ M30x2, PA/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-20S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,05 zł (115,68 zł) +5szt 75,24 zł (92,55 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	91		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.65		
Uwagi	średnica rurki D 20 mm, seria ciężka		
Zawór dwudrożny DN20 z GZ M36x2, PA/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-25S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 176,56 zł (217,17 zł) +5szt 141,25 zł (173,74 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	110		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	1.539		
Uwagi	średnica rurki D 25 mm, seria ciężka		

Zawór dwudrożny DN25 z GZ M42x2, PA/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-30S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 222,72 zł(273,95 zł) +5szt 178,18 zł(219,16 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	120		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	1.871		
Uwagi	średnica rurki D 30 mm, seria ciężka		
Zawór dwudrożny DN25 z GZ M52x2, PA/NBR, ciężka Indeks: HZ-BKH-38S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 296,06 zł(364,15 zł) +5szt 236,85 zł(291,33 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	125		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	2.15		
Uwagi	średnica rurki D 38 mm, seria ciężka		