



Zawór hydrauliczny dwudrożny z gwintem zewnętrznym metrycznym, typ SKH L/S

Wysokiej jakości dwudrożny zawór kulowy typu SKH L/S z zewnętrznym gwintem metrycznym, DIN 2353, przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. Materiał: stal (korpus, kula, trzpień). Uszczelnienia: POM (kula), NBR (trzpień). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (POM); od -20°C do +100°C (NBR).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór dwudrożny DN32 z GZ M45x2, POM/NBR, lekka Indeks: HZ-SKH-35L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Średnica przelotu [mm]	32		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość zaworu [mm]	128		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M45x2		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M45x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	3.586		
Zawór dwudrożny DN32 z GZ M52x2, POM/NBR, ciężka Indeks: HZ-SKH-38S	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 567,97 zł (698,60 zł) +5szt 454,38 zł (558,89 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Średnica przelotu [mm]	32		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość zaworu [mm]	140		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	3.91		
Zawór dwudrożny DN40 z GZ M52x2, POM/NBR, lekka Indeks: HZ-SKH-42L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 182,43 zł (1 454,39 zł) +5szt 945,94 zł (1 163,51 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Średnica przelotu [mm]	38
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40
Długość zaworu [mm]	133
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400
Masa [kg]	4.072