



## Zawór hydrauliczny trójdrożny "L" z gwintem wewnętrznym BSP, typ BK3LX

Wysokiej jakości trójdrożny zawór kulowy typu "L" z gwintami wewnętrznymi BSP i otworami montażowymi w korpusie, przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. Materiał: stal (korpus, kula, trzpień). Uszczelnienia: POM (kula), NBR (trzpień). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (POM); od -20°C do +100°C (NBR).

| Produkt                                                                          | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zawór trójdrożny "L" DN6 z GW 1/4" BSP, POM/NBR</b><br>Indeks: HZ-BK3L-G-04X  | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 112,54 zł(138,42 zł)<br>+5szt 90,03 zł(110,74 zł)  |
| Dane techniczne                                                                  |                             |                  |                                                          |
| Typ zaworu                                                                       | kulowy                      |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)          |                  |                                                          |
| Średnica przełotu [mm]                                                           | 6                           |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                            | 6                           |                  |                                                          |
| Długość zaworu [mm]                                                              | 69                          |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                           | GW BSP                      |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 1/4"                        |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                           | GW BSP                      |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 1/4"                        |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 500                         |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                        | 0.432                       |                  |                                                          |
| <b>Zawór trójdrożny "L" DN10 z GW 3/8" BSP, POM/NBR</b><br>Indeks: HZ-BK3L-G-06X | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 141,37 zł(173,89 zł)<br>+5szt 113,10 zł(139,11 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                             |                  |                                                          |
| Typ zaworu                                                                       | kulowy                      |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)          |                  |                                                          |
| Średnica przełotu [mm]                                                           | 10                          |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                            | 10                          |                  |                                                          |
| Długość zaworu [mm]                                                              | 72                          |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                           | GW BSP                      |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 3/8"                        |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                           | GW BSP                      |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 3/8"                        |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 500                         |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                        | 0.611                       |                  |                                                          |
| <b>Zawór trójdrożny "L" DN13 z GW 1/2" BSP, POM/NBR</b><br>Indeks: HZ-BK3L-G-08X | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 165,32 zł(203,34 zł)<br>+5szt 132,26 zł(162,68 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                             |                  |                                                          |
| Typ zaworu                                                                       | kulowy                      |                  |                                                          |

|                                                                                  |                             |               |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)          |               |                                                          |
| Średnica przelotu [mm]                                                           | 13                          |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                            | 12                          |               |                                                          |
| Długość zaworu [mm]                                                              | 83                          |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                           | GW BSP                      |               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 1/2"                        |               |                                                          |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                           | GW BSP                      |               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 1/2"                        |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 500                         |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                        | 0.705                       |               |                                                          |
| <b>Zawór trójdrożny "L" DN20 z GW 3/4" BSP, POM/NBR</b><br>Indeks: HZ-BK3L-G-12X | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 220,87 zł(271,67 zł)<br>+5szt 176,70 zł(217,34 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                             |               |                                                          |
| Typ zaworu                                                                       | kulowy                      |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)          |               |                                                          |
| Średnica przelotu [mm]                                                           | 20                          |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                            | 20                          |               |                                                          |
| Długość zaworu [mm]                                                              | 95                          |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                           | GW BSP                      |               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 3/4"                        |               |                                                          |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                           | GW BSP                      |               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 3/4"                        |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 500                         |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                        | 1.709                       |               |                                                          |
| <b>Zawór trójdrożny "L" DN25 z GW 1" BSP, POM/NBR</b><br>Indeks: HZ-BK3L-G-16X   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 309,13 zł(380,23 zł)<br>+5szt 247,31 zł(304,19 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                             |               |                                                          |
| Typ zaworu                                                                       | kulowy                      |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)          |               |                                                          |
| Średnica przelotu [mm]                                                           | 25                          |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                            | 25                          |               |                                                          |
| Długość zaworu [mm]                                                              | 113                         |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                           | GW BSP                      |               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 1"                          |               |                                                          |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                           | GW BSP                      |               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 1"                          |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 500                         |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                        | 2.085                       |               |                                                          |