



Zawór iglicowy regulacyjny z przyłączem metrycznym LET-LOK® stal nierdzewna, typ H-300

Wysokociśnieniowy zawór iglicowy przeznaczony do montażu w instalacji lub montażu panelowego. Charakteryzują się zwartą budową o stosunkowo dużym przepływie. Wersja z trzpieniem regulacyjnym. Każdy zawór jest fabrycznie testowany. Zawór posiada specjalną budowę, pozwalającą na montaż panelowy bez konieczności demontażu iglicy, dzięki temu nie traci się gwarancji Producenta. Materiał złącza: stal AISI 316. Materiał trzpienia: stal AISI 316. Uszczelnienie zaworu: metal/metal (stal AISI 316). Uszczelnienie dławnicy: PTFE. Temperatura pracy: do +230°C. Ciśnienie robocze: do 345 bar. Przyłącze: metryczne LET-LOK®.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór iglicowy H-300, 2 x LL 6 mm, SS, trzpień regulacyjny Indeks: HM-H300-SS-LM-06-RRS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 444,68 zł(546,96 zł) +3szt 395,27 zł(486,18 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	4.4		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	58.8		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	6 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Masa [kg]	0.16		
Zawór iglicowy H-300, 2 x LL 8 mm, SS, trzpień regulacyjny Indeks: HM-H300-SS-LM-08-RRS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 456,18 zł(561,10 zł) +3szt 405,49 zł(498,75 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	4.4		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	58.8		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	8 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	345		
Masa [kg]	0.16		