



Zawór iglicowy z GW NPT stal nierdzewna, typ H-99

Wysokociśnieniowy zawór iglicowy przeznaczony do montażu w instalacji lub montażu panelowego. Stosowany głównie w ciężkich warunkach, do pobierania próbek, odcinania przepływu i do stanowisk do testowania. Standardowo z trzpieniem typu V (praca zaworu zamknij - otwórz). Każdy zawór jest fabrycznie testowany. Materiał złącza: stal AISI 316. Materiał trzpienia: stal AISI 316. Uszczelnienie zaworu: metal/metal (stal AISI 316). Uszczelnienie dławnicy: PTFE lub GRAFOIL. Temperatura pracy: do +204°C (PTFE), do +648°C (GRAFOIL). Ciśnienie robocze: do 690 bar. Przyłącze: GW NPT.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór iglicowy H99, 2 x GW 1/8" NPT, uszcz. PTFE, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 456,40 zł(561,37 zł) +3szt 405,69 zł(499,00 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	58		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie dławnicy - PTFE		
Zawór iglicowy H99, 2 x GW 1/8" NPT, uszcz. Grafoil, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-02-G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 547,55 zł(673,49 zł) +3szt 486,71 zł(598,65 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	58		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Masa [kg]	0.45		
Uwagi	uszczelnienie dławnicy - GRAFOIL		

Zawór iglicowy H99, 2 x GW 1/4" NPT, uszcz. PTFE, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 434,66 zł(534,63 zł) +3szt 386,37 zł(475,24 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	58		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Masa [kg]	0.45		
Uwagi	uszczelnienie dławnicy - PTFE		
Zawór iglicowy H99, 2 x GW 1" NPT, uszcz. PTFE, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 995,12 zł(1 224,00 zł) +3szt 884,55 zł(1 088,00 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Długość zaworu [mm]	80		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Masa [kg]	1.4		
Uwagi	uszczelnienie dławnicy - PTFE		
Zawór iglicowy H99, 2 x GW 3/8" NPT, uszcz. PTFE, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 447,68 zł(550,65 zł) +3szt 397,94 zł(489,47 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	58		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW NPT		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		690	
Masa [kg]		0.435	
Uwagi		uszczelnienie dławnicy - PTFE	
Zawór iglicowy H99, 2 x GW 1/2" NPT, uszcz. PTFE, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 667,42 zł(820,93 zł) +3szt 593,27 zł(729,72 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		iglicowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		65	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		690	
Masa [kg]		0.591	
Uwagi		uszczelnienie dławnicy - PTFE	
Zawór iglicowy H99, 2 x GW 1/2" NPT, uszcz. Grafoil, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-08-G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 555,47 zł(683,23 zł) +3szt 493,75 zł(607,31 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		iglicowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		65	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		690	
Masa [kg]		0.59	
Uwagi		uszczelnienie dławnicy - PTFE	
Zawór iglicowy H99, 2 x GW 3/4" NPT, uszcz. PTFE, SS Indeks: HM-H99-SS-FNV-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 604,33 zł(743,33 zł) +3szt 537,18 zł(660,73 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		iglicowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		6	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	

Długość zaworu [mm]	70
Typ przyłącza 1 zaworu	GW NPT
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW NPT
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690
Masa [kg]	0.775
Uwagi	uszczelnienie dławnicy - PTFE